

# 玻化微珠珍珠岩 珍珠岩 海南腾威保温建材公司

产品名称	玻化微珠珍珠岩 珍珠岩 海南腾威保温建材公司
公司名称	海南腾威防火保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南老城经济老城开发区南一环
联系电话	13647553333

## 产品详情

### 防火岩棉板外墙保温施工注意事项珍珠岩

很多工厂都会在生产车间和仓库的外墙上安装防火岩棉板，一则可以有效防止火灾发生，二来也可以起到一定的保温作用，在施工中要注意哪些问题呢? 在外墙保温施工中，珍珠岩，天气是不能人为控制的因素之一，玻化珍珠岩，也是施工单位应该防范的。当施工环境的温度低于5℃时，我们不建议继续进行施工。面对刮风、下雨和下雪等天气也要尽可能停止施工。安装完防火岩棉板之后，应采取有效措施保障墙面，防止雨水冲刷和烈日暴晒，冬季还要采取相关防冻措施。一般施工的墙面面积都比较大，所以现场应采取相同的施工材料，珍珠岩厂家，保障构造做法和施工工艺的一致性，施工中更要随时注意施工质量。所有参与施工的工作人员都要佩戴相关防护措施，尤其是参与安装防火岩棉板的工人，手套、口罩、护目镜等都不能少。整体工程竣工后，还要经过相应的检验才可以使用。

### 防火岩棉板的制作成本珍珠岩

防火岩棉板的制作成本。岩棉板主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料，玻化微珠珍珠岩，岩棉复合板是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料，加适量的粘结剂、憎水剂经高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维，其执行标准是GB/T25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》;矿渣岩棉棉是以工业矿渣如高炉的矿渣、磷矿渣、粉煤灰等为主要原料，经过重熔纤维化而制成的无机质纤维。市场上主要的级防火外墙外保温系统介绍(以下文字选自中国建筑标准设计研究院《外墙外保温建筑构造》标准号10J121)其执行标准是GB/T11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》。岩棉复合板与矿渣岩棉板统称为矿物棉，矿渣棉在20世纪70年始广泛的用于冶金、机械、建材、石油、化工工业，岩棉用于外墙保温在国外发达地区如欧盟已有近30年的历史，而在我国由于其生产成本及造价较高，经济成本大于有机保温材料，使其运用的范围不大

对于其他的一些室外使用来说，隔音墙的使用寿命长短对于它的选择以及使用来说也是同样重要的。从这方面来进行比较的话，珍珠岩的耐腐蚀的特性对于自己来说其实也是的说明。即使是一些高铁或者是公路使用，对于这样的材质来说，综合方面的情况也是的。

对高温固相珍珠岩复合主体材料和低温固化珍珠岩矿物聚合材料制备技术开展了系统研究，并获得了关键制备技术：研制出容重和导热系数低、抗压强度和抗折强度高、抗冻性和抗风蚀性能及耐候性能强的防火保温板材，在保持珍珠岩体积质量轻、多孔，具有自保温性能和无机防火等优点的基础上，成功解决了导热系数大、施工破损率大、开孔膨胀吸水率高的问题，而且成本低廉。

玻化微珠珍珠岩-珍珠岩-海南腾威保温建材公司由海南腾威防火保温建材有限公司提供。海南腾威防火保温建材有限公司（[www.hainantengwei.com](http://www.hainantengwei.com)）在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，腾威保温建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：董先生。