

排烟风机厂家 德州排烟风机 山东荣文通风

产品名称	排烟风机厂家 德州排烟风机 山东荣文通风
公司名称	山东荣文通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	13573488827

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东荣文通风设备有限公司

通常情况下，消防风机都是用来排烟用的，所以，消防风机也被称之为“消防排烟风机”。

消防风机，它是指能在280 /300 高温条件下连续运行60分钟以上、100 温度条件下连续20小时/次不损坏的工业风机，主要用于“高层建筑、地下工事、交通隧道及公共场所”等的防排烟领域。

防火阀是一种由记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式。

常型号主要有：70 防火阀（防火调节阀）和280 防火阀（排烟防火阀）。其中，70 防火阀主要用于防烟系统，280 防火阀主要用于排烟系统中。

二者关系

山东荣文通风设备有限公司告诉你

风机1.仔细阅读风机使用说明书及产品样本，排烟风机厂家，熟悉和了解风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等；再次检查风机各零部件是否完好，否则应待修复后方可安装使用。

2.风机安装时必须有安全装置以防止事故发生，并由熟悉相关安全要求的专业人士安装和接线。

3.联接风机进出口的风管有单独支撑，不允许将管道重叠重量加在风机的部件上；风机安装时应注意风机的水平位置，对风机与地基的结合面与出风管道的联接应调整，使之自然吻合，不得强行联接。

4.风机安装后，用手或杠杆拨动叶轮，检查是否有过紧或擦碰现象，德州排烟风机，有无妨碍转动的物品，无异常现象下，方可进行试运转，风机传动装置的外露部份应有防护罩（用户自备）如风机进风口不接管道时，也需添置防护网或其他安装装置（用户自备）。

5.风机所配电控箱必须与对应风机相匹配（指功率、电压、气动方式、控制形式等）。

6.风机接线应由专业电工接线，接线必须正确可靠，尤其是电控箱处的接线编号与风机接线柱上的编号一致对应，风机外壳应可靠接地，接地必须可靠，不能用接零代替接地。

7.风机全部安装后应检查风机内部是否有遗留的工具盒杂物

消防排烟风机维修亟需在意什么？

消防排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通气换气或高温排烟。能在280℃高温格木下连续运转30分钟以上，介质温度100℃尺度下连续运作20小时/次不破坏，消防排烟风机是一种上品的风机成品，排烟风机批发，如今已经逐步取得了广泛的利用，在行使过程中也要做好维修坐班，故而延绵其使用寿命，从而使其机械性能更加的健全。若是在消防排烟风机利用历程中窥见消防排烟风机的流量过大，排烟风机价格，不切合采用务求指不定短时间内索要较小的流量，可以动用节流装置拓展调节。在消防排烟风机的开车、停车或运作长河中如意识不正常现象时，应立即展开检查。消防排烟风机对温度表及油标的灵敏性定期检查，并应控制轴承箱油位在规定的同意范围内。每次拆修后消防排烟风机应更换润滑油外，还应定期撤换润滑油。对E式传动的轴承座应定期(季度)检讨，涤除和补加润滑油，防护滑动轴承烧坏。对反省察觉的小故障，应立刻踏看缘由，想尽排遣或拍卖，如小故障办不到打消，或者察觉大故障时，应立即进行检讨。势将要搞好消防排烟风机的这些维修视事，就此使消防排烟风机习性拿走放量的展示，延长了该风机的使用寿命，省去本金，

排烟风机厂家-德州排烟风机-山东荣文通风(查看)由山东荣文通风设备有限公司提供。山东荣文通风设备有限公司(www.sdrwtf.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！