

重庆酒店直饮水反渗透设备反渗透设备厂家

产品名称	重庆酒店直饮水反渗透设备反渗透设备厂家
公司名称	四川名膜环保科技有限公司
价格	8000.00/套
规格参数	品牌:洛膜 型号:MM-220 产地:四川成都
公司地址	成都市金牛区天回镇街道蓉都大道1009-1015号（注册地址）
联系电话	13699423285

产品详情

反渗透纯净水设备采用了自动供水和断水的智能化控制，这就是纯净水设备：

假如是在反渗透设备中有残留气体，则应清楚抑或是改换过滤器，担保管路不漏，也便是说应在流量计中没有气泡的境况下才不妨实行慢慢的升压运转，要是在升压过程中发现有气泡，则应渐渐降压查验起因。

关机不准确，首要是在关机时疾速降压却没有实行透顶的洗涤，鉴于在膜的浓水侧的无机盐浓度高于原水，不实行透顶的洗涤就会导致膜结垢而送上膜变成玷污；不行利用加上了化学试剂的预办理水实行洗涤，不然就会在停机时期化学物资送上膜变成玷污。

反渗透膜的耐余氯性差，假如在利用中没有准确的投加氯等消毒剂，就会导致微生物的玷污。

要是反渗透设备中的余氯勘测不力，就会使余氯送上膜变成损害。

洗涤不实时抑或是洗涤方法不准确也会导致膜出列功能损害的征象。

反渗透纯水设备技术参数及说明：

- 1、原水水质：TDS500PPM；
- 2、进行水源：市政自来水；
- 3、出水水质：10us（达到国家饮用净水水质卫生标准---CJ94-1999）

4、反渗透工艺流程设计规范;

5、设计界限：以原水进入系统入口至用水点，其它在合同书中确定。

反渗透设备的清洗有两种方式，在线清洗和离线清洗。

一、在线清洗

在线清洗是指对反渗透装置整体进行清洗，膜元件不用拿出压力容器，通常在较大系统中设计使用。此清洗方式操作简单方便，时间短，但容易造成清洗不彻底，效果不理想。当反渗透装置污染较轻时可采用此方法。

二、离线清洗

离线清洗是指将膜元件从反渗透压力容器中卸下，装入专用清洗设备中进行清洗，通常一次清洗数量不超过6支。此清洗方式操作简单方便，清洗彻底、效果最佳。但膜元件较多时，清洗时间较长。当反渗透污染较严重或在线清洗效果差时可采用此方法。

三、EDI 清洗

随着工作时间的累积，需要对EDI模块进行清洗及消毒，这是因为：

1. 硬度或金属结垢，主要产生在浓水室内
2. 在离子交换树脂或膜形成无机物污垢（例如，硅）
3. 在离子交换树脂或膜形成有机物污垢
4. EDI模块和系统管道及其它部件的生物污垢
5. 以上所有情况一起出现

反渗透设备特点如下：

- 1、在常温不发生相变的条件下，可以对溶质和水进行分离，适用于对热敏感物质的分离、浓缩，并且与有相变化的分离方法相比，能耗较低。
- 2、反渗透膜分离技术杂质去除范围广。
- 3、较高的脱盐率和水回用率，可截留粒径几个纳米以上的溶质。
- 4、利用低压作为膜分离动力，因此分离装置简单，操作、维护和自控简便，现场安全卫生。