

小型方形横流冷却塔定制 小型方形横流冷却塔 若远空调厂家直销

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 小型方形横流冷却塔定制 小型方形横流冷却塔 若远空调厂家直销 |
| 公司名称 | 德州若远空调设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州市武城鲁权屯千亩工业园 |
| 联系电话 | 13573499920 13573499920 |

产品详情

小型方形横流冷却塔风机采用皮带传动时：

- (1) 检查轴承中是否已加润滑脂。
- (2) 大小带轮轮缘必须在同一水平面上，否则应予以调整。
- (3) 三角皮带必须经长度选配成组使用，以免因带长不一，受力不均，加速磨损。
- (4) 使用联组带安装前必须检查槽轮的尺寸和间距，对超差的带轮应予更换。
- (5) 套装皮带时，不得强行撬装，小型方形横流冷却塔，必须把带轮中心距缩小，小型方形横流冷却塔定制，待皮带全部进入槽轮后张紧。
- (6) 皮带张紧后，在皮带与两带轮接触点中间位置，用力推压单条带，其挠度要不大于带厚。

小型方形横流冷却塔安装中常出现的冷却能力问题

小型方形横流冷却塔冷却能力问题：冷却能力是冷却塔质量的核心。冷却塔安装中重要组成部件——淋水填料，其作用是降低冷却水的水温，淋水填料产生的温降达到整个塔温降的60%~70%，可见淋水填料的质量与性能在很大程度上决定了冷却塔的冷却能力。经常出现的问题是：冷却塔用户在运行中发现冷却效果不是很好，或是冷却水的水温降越来越差；或是完全丧失了冷却能力。

定制小型方形横流冷却塔应该注意到的细节问题介绍：

地面承载应参考小型方形横流冷却塔之运行重量以及设计安装系数，校核安装地基的承载能力。

小型方形横流冷却塔安装过程中应注意防火，严禁在塔体及其邻近使用电焊（或气割）等明火，也不允许在场人员吸烟等。如动用明火，应采取相应的安全措施。基础应保持水平，要求支柱与基面垂直，各基面高差不超过 $\pm 1\text{mm}$ 。中心距允许差为 $\pm 2\text{mm}$ 。

小型方形横流冷却塔塔体拼装时，螺栓应对称紧固，小型方形横流冷却塔价格，不允许强行扭曲安装，小型方形横流冷却塔安装施工，拼装后不得漏水、漏气。小型方形横流冷却塔塔脚与基础预埋钢板需直接定位焊接，预埋钢板应水平、牢固。

希望以上有关于小型方形横流冷却塔的知识介绍对大家的应用有所帮助，更多有关于这方面的知识我们将继续为您整理带来，敬请期待

小型方形横流冷却塔定制-小型方形横流冷却塔-若远空调厂家直销由德州若远空调设备有限公司提供。德州若远空调设备有限公司（www.dzzdhy.com）为客户提供“玻璃钢冷却塔,排烟风机,排烟防火阀,吊顶式空调机组”等业务，公司拥有“若远空调”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司（www.pyfhfcj.com）还是从事3c排烟防火阀价格，3c电动排烟防火阀，3c排烟防火阀厂家的厂家，欢迎来电咨询。