

# 耐腐蚀真空泵维修 广洋真空 南阳真空泵

产品名称	耐腐蚀真空泵维修 广洋真空 南阳真空泵
公司名称	东莞市广洋真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇石龙坑金园新路29号瑞达科技园第B1栋
联系电话	13556679864

## 产品详情

### 真空泵保养要求

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵及系统销售等业务，欢迎有需要的新老客户们前来咨询，我们将给您的服务，给您有诚意的价格。

东莞市广洋真空设备有限公司专业提供各类品牌真空泵的维修与保养服务,维修技术精湛 服务周到 零返修率,欢迎来电咨询真空泵的维修保养.

每日需要维护事项：

A、每天检查真空泵油的油位及油的颜色。油位过低、油的颜色变暗变白变混浊时，就要更换新的真空泵油。（每日必做，重要工作）

每台真空泵需要油为: R1-302 7.5L参考值(注：以真空泵停止运行时，油位在油视镜的1/2或2/3位置即油视镜的中间或偏上一些位置)。真空泵油不能加多，否则会造成冒烟、喷油、倒吸油、真空泵温度过高异响等问题；真空泵油不能低于油视镜即油视镜看不到油，如真空泵油过少，真空度会变小、温度变高异响和叶片高温分层泵卡死等问题。

### 真空泵继发性故障的理解

当真空泵继续运转时，原发性故障损坏的部分造成真空泵的不平衡或碎片进到邻近运转部分而造成“健康”的部分损坏，这情形再往后发展直至真空泵整体或抓药部分毁坏而停止运转，后面阶段是继发性故障。例如，一台真空泵可能一开始叶片发生轻微的摩擦，莱宝真空泵油雾滤芯，然后叶片把缸体磨损的凹凸不平，仍运转，磨损的缸体破坏扩大到卡主真空泵至停机。真空泵维修技术人员面对破坏的严重的缸体内壁，要全力找出什么是原发性故障，才能正确采取预防性措施。一般原发性故障过程较长，而继发性故障则在短期内发生，作为真空泵故障诊断的先进性就要在原发性故障刚发生时可诊断出来，及时采取维修措施，使损失较少。而当继发性故障发生后才诊断出来的马后炮式是不可取的，不但造成损失大，而且故障后分析故障原因困难，不利于以后的改进。

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵维修及系统销售等业务，欢迎有需要的新老客户们前来咨询，我们将给您的服务，给您有诚意的价格。

### 真空泵总体结构型式

真空泵的泵体的布置结构决定了泵的总体结构。立式结构的进、排气口水平设置，装配和连接管路都比较方便。但泵的中心较高，在高速运转时稳定性差，故这种型式多用于小泵。卧式泵的进气口在上，排气口在下。有时为了真空系统管道安装连接方便，可将排气口从水平方向接出，即进、排气方向是相互垂直的。此时，排气口可以从左或右两个方向开口，除接排气管道一端外，另一端堵死或接旁通阀。这种泵结构中心低，高速运转时稳定性好。一般大、中型泵多采用此种结构。泵的两个转子轴与水平面垂直安装。这种结构装配间隙容易控制，转子装配方便，泵占地面积小。但泵中心较高且齿轮拆装不便，润滑机构也相对复杂。

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵维修及系统销售等业务，欢迎有需要的新老客户们前来咨询，我们将给您的服务，给您有诚意的价格。