

梅州高温胶带 精密模切可定制 绿色pet高温胶带

产品名称	梅州高温胶带 精密模切可定制 绿色pet高温胶带
公司名称	深圳市佳盈通电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田社区北环路官田横坑工业园A3栋三层
联系电话	18938948346

产品详情

PET防静电胶带

基材：PET

颜色：银灰色

胶系：亚克力

厚度：单面0.052mm-双面0.047mm

粘性：4~7N/25mm

耐温性：100

抗拉强度：95N/25mm

表面电阻：胶面 10^6 -背面 10^6

产品说明:

筒防静电胶带由防静电OPP材料制成。具有防静电功能，可用于电子产品的包装。使用时只产生100V以下的静电电压（一般胶带 5000V），大大降低了产品封装所产生的静电危害。

特性：具有泄放静电荷的特性且有透明度。表面电阻值 $<10^7$ 。静电泄放时间 $<0.5s$ 。摩擦带电压： $<100v$ 。

应用：适用于粘贴静电敏感器件、包装袋封口以及其它电子产品包装。

夏天怎么存放pet高温胶带呢

夏季是一个高气温的时节，大家都了解，在夏天平均气温较为高，有的商品是吃不消高温的，像一般的胶布，在夏天要是没有存放好，是非常容易溶化的，造成黏着的实际效果就没有那么好啦。在夏天以便防止那样的应用产生，大家一定要存放好。那么下边大家就来了解一下夏季如何存放pet高温胶带呢。

- 1、应用中发觉高温胶带初期毁坏状况时，应立即搜索缘故，维修，梅州高温胶带，防止不良影响的出现。
- 2、勿使高温胶带蛇行或蠕行，要维持拖辊，立辊灵便，张紧力要适当。
- 3、皮带输送机配有隔板和装洁设备时，应防止对高温胶带的损坏。
- 4、高温胶带的输送皮带建议是选用热硫化热接，以提升可信性，维持较高的合理抗压强度。
- 5、不可把不一样种类，不一样型号规格，抗压强度，布叠加层数的高温胶带联接(配组)在一起应用
- 6、高温胶带的种类，规格型号要依据应用必须和具体条件，有效选择
- 7、高温胶带应成卷置放，不伸缩，存放时间过久时应每季度翻动一次
- 8、高温胶带应存进仓库，防止风吹日晒、淋雨;严禁与强酸强碱油溶剂触碰，保持干净干燥，距发觉设备10m之外，室内温度在-15 -40 中间。
- 9、洁净度是高温胶带优良运作的基础标准，外地人化学物质会危害绑带轴力，支撑力差别，乃至损破。
- 10、高温胶带应成卷置放，pet高温绿色胶带，不伸缩，存放时间过久时应每季度翻动一次。

生产各种颜色的PET高温胶带，可定制

我们的PET高温胶带包含PET绿胶带、PET红胶带、PET透明胶带、PET蓝胶带等

基 材：PET聚脂薄膜

厚 度：0.06、0.08 (mm)

颜 色：绿色、蓝色、红色、透明 使用温度： - 20 ~ 200

PET高温胶带主要用途：

适用于高温遮掩，喷涂，绿色pet高温胶带，电镀维护，也可用以电磁线圈，电力电容器，变电器，电机等短期内耐温性200℃，PET耐热绝缘胶布是在电焊工级低缩水率聚脂膜板材上先涂上一层特别制作化学交联底胶，pet耐高温胶带，再涂上历经非常配置的进口有机硅材料聚氨酯树脂，经专业设备风干裁剪做成。产品具备优良的耐温性和绝缘性能，适用于F级绝缘层家用电器、变电器产品的电磁线圈包扎和引线包扎固定不动，长期性应用不起翘一样适用于别的必须耐溶剂浸蚀和耐温规定的场所应用，适用于各种的难粘原材料。

PET高温胶带的产品特性：

- a.长期性耐温155℃，短时间200℃ / 1h高温烤制后，不起翘、没留胶痕。
- b.绝缘性能好；
- c.长期性应用不起翘，无黏胶迁移；
- d.粘结性强，合适各种不一样材料表层黏贴。

梅州高温胶带-精密模切可定制-绿色pet高温胶带由深圳市佳盈通电子科技有限公司提供。深圳市佳盈通电子科技有限公司（test1.jiuduwang99.com）为客户提供“工业胶粘带、胶纸、薄膜、电子胶带、保护膜、胶粘制品等”等业务，公司拥有“佳盈通”等品牌，专注于工业胶带等行业。欢迎来电垂询，联系人：张移民。