

钢制桥架批发 恩施桥架 禾业电气

产品名称	钢制桥架批发 恩施桥架 禾业电气
公司名称	武汉禾业电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605
联系电话	18602757706 18602757706

产品详情

电缆桥架安装要求及规范指导

1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目，目前尚无专门的规范指导，各个生产厂家的规格程式缺乏通用性，因此，设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量，合理选定适用的桥架。

(1)确定方向：根据建筑平面布置图，结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修，以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的路由。在室内，钢制桥架批发，尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设，如许利用综合管廊架设时，则应在管道一侧或上方平行架设，并考虑引下线和分支线尽量避免交叉，如无其它管架借用，则需自设立(支)柱。

(2)荷载计算：计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。

(3)确定桥架的宽度：根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格，托臂的长度，支柱的长度、间距，桥架的宽度和层数。

(4)确定安装方式：根据场所的设置条件确定桥架的固定方式，金属桥架批发，选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式，连接件和紧固件一般是配套供应的，此外，根据桥架结构选折相应的盖板。

(5)绘出电缆桥架平、剖面图，局部部位还应绘出空间图，开列材料表。

在吊顶内设置时，槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空，线槽截面利用率不应超过50%。

布放在线槽的缆线可以不绑扎，槽内缆线应顺直，槽内缆线应顺直，尽量不交叉，缆线不应溢出线槽，电缆桥架批发，在缆线进出线槽部位，转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。

在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时，应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束，25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米，

扣间距应均匀，松紧适度。

桥架水平敷设时，支撑间距一般为1.5-3m，垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

竖向桥架必须用支架吗？

武汉电缆桥架根据安装的方向，可以分成水平桥架和竖向桥架。那么竖向桥架必须用支架吗？

电缆桥架支架作用

吊杆支架适用于水平沿顶板敷设的桥架；角钢支架适用于垂直沿墙面敷设的桥架。取决于桥架荷载，也就是电缆的多少来确定。

电缆桥架可以用吊杆安装。通常是用吊杆加角铁的做法，恩施桥架，但是这种方法承载力较小，如果经过复核计算足够承载的话也可以的。

总之，一定要根据桥架重量、电缆重量经过计算才能确定选用的吊杆吊架型号和吊点分布。

竖向桥架必须用支架吗？

一般如果是靠墙体的话，电缆桥架可以用膨胀螺栓直接固定在墙体上。但如果电缆的转弯半径不够或无法直接固定在墙体上，就增加支架，考虑到重力作用，所以要比水平支架打得密一些。

钢制桥架批发-恩施桥架-禾业电气由武汉禾业电气有限公司提供。武汉禾业电气有限公司（whhydq.tz1288.com）是一家从事“电气设备,钢材管材,机电设备及配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“禾业电气”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使禾业电气在电子、电工产品制造设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！