

# 钢板腻子橡胶止水带施工规范

产品名称	钢板腻子橡胶止水带施工规范
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	22.00/米
规格参数	规格:300X6 标准:国标 型号:GB型
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

钢板腻子橡胶止水带安装注意事项：

- 1.在钢板腻子橡胶止水带的施工单位在进行绑扎钢筋和支模时，使钢板腻子橡胶止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，钢板腻子橡胶止水带在混凝土中的正确位置。
- 2、对于固定钢板腻子橡胶止水带时，只能在钢板腻子橡胶止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。对于钢板腻子橡胶止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行，常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；不论采用何种固定方法，都必须钢板腻子橡胶止水带定位准确，不损坏钢板腻子橡胶止水带有效部分，方便混凝土浇捣。胶制品在原料持续跌价的推动下，毛利率水平提升可期。

钢板腻子橡胶止水带供货及时

公司是一家的橡胶止水带生产厂家，其中钢板腻子橡胶止水带也是我们系列产品中的一种，随着近几年建筑行业的迅猛发展，这种钢板腻子橡胶止水带的销量也得到了飞速的发展。钢板腻子橡胶止水带规格、型号也比较多，钢板腻子橡胶止水带主要分为中平式、中圆孔、中方孔等，按钢边厚度又分为0.6mm、0.8mm、1.0mm三种规格，按用胶质量又分为10兆帕、12兆帕、15兆帕、18兆帕四中等级。公司拥有的硫化设备36台，日生产止水带可达2000米左右，能够给施工方提供及时的供货保障！

钢板腻子橡胶止水带材料选择及要求：

钢边：选用镀锌钢边；橡胶：通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。钢板腻子橡胶止水带通常钢边边缘没有工艺孔，安装浇筑混凝土时，利用工艺将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定，以浇捣密实，使镀锌钢片和混凝土有效地牢固粘附。

钢板腻子橡胶止水带发展：

目前业内有很多生产钢板腻子橡胶止水带。由于钢板腻子橡胶止水带原料价格大幅下降，而钢板腻子橡胶止水带价格相对稳定，有望令毛利率水平大幅上升。目前已成功研发多个进口替代品种。而随着我国加快构建新型农业经营体系的背景下，农用机械的大规模应用有望展开，对钢板腻子橡胶止水带利好明显。