

耐酸碱PPS高温除尘滤袋批发 丰鑫源集团

产品名称	耐酸碱PPS高温除尘滤袋批发 丰鑫源集团
公司名称	江苏丰鑫源环保集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏阜宁滤料产业园10号
联系电话	0515-87395596 13390749222

产品详情

丰鑫源环保为您介绍垃圾焚烧过程中产生烟气的特点，并对国内外垃圾焚烧烟气处理中常采用的很高的性能纤维材质如Nomex、PPS、P84、玻纤、PTFE等进行了对比分析。得出国产100%PTFE除尘滤袋具有优异的性能，在我国的垃圾焚烧行业必将有更广泛的应用前景。垃圾焚烧后烟气的温度可能高达140-180℃，欲保证滤袋表面不糊袋，可正常工作，烟气温度必须控制在200℃以上。

过滤材料的浸透性

在正常情况下，清洁除尘滤布的压力丢失相对较小，耐酸碱PPS高温除尘滤袋定制，而且透气性高。

在工作中，压力丢失小意味着他的毛孔比较大，尘埃很容易浸透。

在正常情况下，重庆耐酸碱PPS高温除尘滤袋，尘埃不会被困住。它相对较低。别的，袋式除尘器除尘布袋表面上的尘埃层的压力丢失是影响滤袋压力丢失的要素之一。

这与滤布孔是否阻塞有关。因而，要求滤布孔不易阻塞，耐酸碱PPS高温除尘滤袋厂家，而且集尘率高。压力丢失小，清洁性能好，运用寿命长。

滤袋具有优异的化学性能稳定性和耐热性，是应用于滤料行业中高的性能的代表。假如温渡过高，所选用的除尘布袋以超出正常使用温度，滤袋轻则缩短使用寿命，严峻的会在短时间内烧毁。因此，在选用滤袋时一定要测定计算好除尘器入口温度，在选用相应的除尘布袋。四，过滤风速。布袋除尘器的过滤风速过高，是除尘布袋损坏的主要原因。

耐酸碱PPS高温除尘滤袋批发-丰鑫源集团由江苏丰鑫源环保集团有限公司提供。江苏丰鑫源环保集团有限公司（www.jsfxy.com）在除尘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，丰鑫源环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蔡经理。

