

# 气动钢带打包机报价 锐创包装 延安气动钢带打包机

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 气动钢带打包机报价 锐创包装<br>延安气动钢带打包机 |
| 公司名称 | 天津锐创包装机械有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 天津市南开区中欣工业园A区18号            |
| 联系电话 | 15822708780                 |

## 产品详情

天津锐创包装机械为您推荐明星产品《气动打包机》

电动打包机和气动打包机，同属于打包机，只是根据它们自身的操作原理不同而所属的名称不同。简单来说，前者用电，后者靠气。但不管是哪种打包机，其终的目的是一样的，气动钢带打包机报价，就是将物品捆绑牢固。

按照操作原理来说，延安气动钢带打包机，所谓的电动打包机是使用电动的束紧力将打包带束紧，气动钢带打包机批发，然后让打包带之间使用摩擦粘合在一起，气动钢带打包机价格，形成一种褶皱，这样一种捆绑的方式。

天津锐创包装机械为您推荐明星产品《气动打包机》

产品描述 >> 气动推扣（双咬扣）：拉紧、咬扣、切带一次完成

工作、安全可靠

适用于钢带；适合于圆面物体或者不规则物体的捆包

产品参数：

机重：9.3 kg

束紧力：8400 N

适用带宽：25、32 mm

适用带厚：0.8-1.0 mm

气源：6.0 Bar(8\*12mm气管)

动作方式：气动拉紧、咬扣、切带

天津锐创包装机械为您推荐明星产品《气动打包机》

此款半自动的打包机采用先进技术双电机控制。可用于窄5MM的打包带。打包带厚薄可自动感应，换不同厚度打包带无需调整。全机身采用不锈钢。脚轮为万向轮，带刹车。无噪音。

产品技术参数：电源及驱动马达 220V/50/60Hz，0.25KW，直流马达

打包速度 3秒/道

捆紧力 0~45KG

打包带要求 宽为5mm~15mm，厚为0.5mm~0.8mm

外形尺寸 L1350mm\*W550mm\*H450mm

气动钢带打包机报价-锐创包装(在线咨询)-延安气动钢带打包机由天津锐创包装机械有限公司提供。天津锐创包装机械有限公司（[www.tjrcbz.com](http://www.tjrcbz.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！