

气动钢带打包机批发 德阳气动钢带打包机 锐创包装

产品名称	气动钢带打包机批发 德阳气动钢带打包机 锐创包装
公司名称	天津锐创包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园A区18号
联系电话	15822708780

产品详情

天津锐创包装机械为您推荐明星产品《气动打包机》

技术参数:

打包机类型：一键单指(全自动)

打包带种类：PP聚带，气动钢带打包机价格，PET聚酯塑钢带

操作平面：120mm

操作圆周面：直径700mm

适用带宽：10-16mm

适用带厚：0.5-1.1mm

拉紧力：2750N

"柔和"模式拉紧力：500N

拉紧速度：15m/min

电池类型：3.0 Ah-14.4V Li-ion锂电池

重量：3.2kg(包括电池3.7kg)

尺寸：长330mmx宽105mmx高165mm

产地：意大利原装进口

标准配置：一电一充。

天津锐创包装机械为您推荐明星产品《气动打包机》

却不能使用电动打包机。而在有些行业，正好相反。比如说在某些行业使用气动打包机在打程中由于产生的摩擦热量可能将打包的物体熔解，气动钢带打包机批发，在这种时候，不能使用气动机。

当然，不是它们就必须要有固定的打包适用行业，在某些行业，德阳气动钢带打包机，不管使用哪种类型的打包机，都能达到同样的效果，比如我们经常见到的纸箱子的打程。

天津锐创包装机械为您推荐明星产品《气动打包机》

将锁扣套在捆扎机用的钢带上，并将钢带绕被捆物体一周后再插入锁扣里，以形成上层和下层钢带，后将下层钢带在离锁扣大约50mm—80mm处折叠（见图三），用手抽紧松散的钢带。2打开气源开关，移动捆扎机，使其接近被捆扎物体上方将上层钢带置于摩擦轮（142#）和支座上的垫轮（175#）中间，并将捆扎机向前方推动使锁紧扣与锁扣机构位置对正，此时捆扎准备工作完毕（见图三）。

气动钢带打包机批发-德阳气动钢带打包机-锐创包装(查看)由天津锐创包装机械有限公司提供。天津锐创包装机械有限公司（www.tjrcbz.com）是一家从事“全自动打包机,气动打包机,打包带,缠绕机等。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“锐创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使锐创包装在包装制品配附件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！