

四网合一光缆配线箱材质说明

产品名称	四网合一光缆配线箱材质说明
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达: 95%(+40 时) 齐全:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

四网合一光缆配线箱材质说明普纬达通信生产三网合一箱,三网合一分光箱,三网合一光纤分纤箱,三网合一光缆配线箱,四网合一光缆配线箱材质说明三网共建楼层箱,共享共建光纤分线箱等.一,产品简介:

四网合一光缆配线箱材质说明FTTH室外壁挂式

光分路器箱用于光缆与光

通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器

,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求

二,主要特点: 1.有效做到移动,联通,电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。 2.箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长。 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层

为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续6.各种接头

端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接,使用和管理。7.门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装8.具有临时尾纤存储区域9.支持各种光纤连接头的管理,如SC,LC,ST,MT-RJ等

三.技术参数:1.工作温度:-30~60度,储存温度-40~60度2.箱门开启角度:180°3.大气压力:70Kpa-106Kpa
4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB6.插拔耐久性寿命>1000次7.
电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象四,
适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动
连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.前面操作,安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆
可以实现存储,方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8插片式
分光器,7.外型尺寸:壁挂式:145*630*800MM镶嵌式:入墙尺寸145*580*750MM外墙尺寸
145*630*800MM

三网合一箱:600*700*120mm(电信,移动,联通,广电)三网合一箱:600*700*160mm(电信,移动,联通,广
电)三网合一箱:500*600*120mm(电信,移动,联通,广电)三网合一箱:800*600*160mm(电信,移动,联
通,广电)8.产品重量:壁挂式:22KG镶嵌式:21KG五,订购信息:1.产品材料:冷轧板2.产品颜色:常规
色灰色3.产品工艺:冲压位数 光分路器(微型)容量(个)外形尺寸(mm)3槽1×41×81×161×32
(高)×(宽)×(深)2210620×500×140产品名称 二网合一 二网融合 三网合一 三网融合 四网合一
三网融合二网合一 二网融合 三网合一 三网融合 四网合一 四网融合 使用区:移动 联通
电信广电网通铁通 FTTH FTTB FTTX FTTB直熔箱,分纤箱,分线箱,分配箱,配线箱,楼道箱室外,室内,壁挂式,
嵌入式,抱杆式,挂杆式,墙挂式,墙壁式,直熔式,挂壁式

中国电信 通信 中国联通三网分光分线箱(三网合一箱) FTTH三网合一箱 嵌入式三网合一箱
壁挂式三网合一箱 电信移动联通三网合一箱三网合一光纤分线箱 嵌入式三网合一光纤分线箱
壁挂式三网合一光纤分线箱 电信移动联通三网光纤分线箱三网合一光纤分纤箱
嵌入式三网合一光纤分纤箱 壁挂式三网合一光纤分纤箱
电信移动联通三网光纤分纤箱三网合一光纤楼道箱 嵌入式三网合一光纤楼道箱
壁挂式三网合一光纤楼道箱 电信移动联通三网光纤楼道箱三网合一光纤配线箱
嵌入式三网合一光纤配线箱 壁挂式三网合一光纤配线箱
电信移动联通三网光纤配线箱三网合一分光分线箱 嵌入式三网合一分光分线箱
壁挂式三网合一分光分线箱 电信移动联通三网分光分线箱三网合一光纤入户箱
嵌入式三网合一光纤入户箱 壁挂式三网合一光纤入户箱
电信移动联通三网光纤入户箱三网合一光分路器箱 嵌入式三网合一光分路器箱
壁挂式三网合一光分路器箱 电信移动联通三网光分路器箱12芯三网合一分线箱 12芯三网合一分光箱
12芯三网合一配线箱 12芯三网合一楼道箱24芯三网合一分线箱 24芯三网合一分光箱 24芯三网合一配线箱
24芯三网合一楼道箱36芯三网合一分线箱 36芯三网合一分光箱 36芯三网合一配线箱
36芯三网合一楼道箱48芯三网合一分线箱 48芯三网合一分光箱 48芯三网合一配线箱
48芯三网合一楼道箱72芯三网合一分线箱 72芯三网合一分光箱 72芯三网合一配线箱
72芯三网合一配线箱96芯三网合一分线箱 96芯三网合一分光箱 96芯三网合一配线箱
96芯三网合一楼道箱108芯三网合一分线箱 108芯三网合一分光箱 108芯三网合一配线箱
108芯三网合一楼道箱144芯三网合一分线箱 144芯三网合一分光箱 144芯三网合一配线箱
144芯三网合一楼道箱