

耐高温修补剂 华贸达 修补剂

产品名称	耐高温修补剂 华贸达 修补剂
公司名称	北京华贸达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区大兴黄村
联系电话	13691141789 13691141789

产品详情

哈密德Hamld H406 瞬干胶瞬间接着剂 低粘度 高强度

产品参数：

颜色：透明 密度 (g/cm) :-

粘度 (mpa.s) :20 剪切强度 (Mpa) : 20

初固时间 (s) : 20 全固时间 (h) :24

工作温度 () : -50~80

特点：低粘度，高强度，耐高温修补剂，固化速度快

典型应用：适合多种材质表面，特别适用于橡胶、塑料等难粘材料的粘接。如喇叭组件、灯罩、塑料电扇、塑料马达外壳、O型橡胶圈

哈密德HAML D瞬干胶/瞬间接着剂H410 瞬干胶 快干胶

产品参数：

颜色：黑色 密度 (g/cm) :-

粘度 (mpa.s) : 1700~5000 大填充间隙 (mm) :0.25

剪切强度 (Mpa) :18-26 初固时间 (s) :90

全固时间 (h) : 24 工作温度 () : -50~100

特点：耐冲击，耐震动；耐热、耐剥离性能优良好

膏状，钢填充，德国劳埃德船级社认证

取得德国船级社GL认证，适用于海事工业的维护与维修工程。它能够清除水箱与油箱的腐蚀和侵蚀，修复机器裂缝。该产品还能够应用于机械制造、工具制造、传李蛭口模型制造及其他诸多行业领域。hamld
哈密德hamld哈密德hamld哈密德hamld哈密德特别适用于模型和模具制造的精细。该产品能够用于工具、模板、量器和张紧装置的制作、铸件里收缩孔和弦孔隙的填充，修补剂，以及各种使用浇铸维修的工况。

该产品还能够应用于机械制造、工具制造、模具和模型制造及其他诸多行业领域。产品是一款液态质地、耐高温的环氧树脂。不腐蚀，抗磁，固化后几乎无收缩。尤其适用于大面积应用，好粘修补剂，如模具的灌注和同丰装着与工具的生产。它能够用于工具与模具制造及其他对产品的耐高温性能有较高要求的诸多行业领域。

哈密德AB胶双组分环氧树脂胶H021航空级别/高粘度高强度耐振动

基本信息：

品牌：哈密德HAML D 型号：H021

名称：双组分环氧树脂胶 规格：50ml

体积比：A:B=2：1 有效期：2年

适用范围：

适用于不同材料的粘接，可粘接铝、钢、其他金属、大部分塑料以及陶瓷。尤其适用于要求高冲击、高剥离强度、低应力的工业场合。如粘接航空航天领域的火箭鼻锥体等。

哈密德双组份环氧树脂胶AB胶H030粘接强度高

基本信息：

品牌：哈密德HAML D 型号：H030

名称：双组份环氧树脂胶 规格：50ml

适用材质：用于玻璃、金属、硬件塑料、光纤、陶瓷等材料粘接。

不适用：不适合用于纯氧或富氧环境中，不适用于强氧化性物质的粘接。

性能：

清澈透明，韧性好

低粘度

耐油耐水耐冷热冲击

耐高温修补剂-华贸达-修补剂由北京华贸达科技有限公司提供。耐高温修补剂-华贸达-修补剂是北京华贸达科技有限公司（www.bjhmdkj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王新辉。同时本公司（www.rjcfn.cn）还是从事北京回天代理，北京回天现货，北京回天经销的厂家，欢迎来电咨询。