

## 背贴式橡胶止水带2个要点

产品名称	背贴式橡胶止水带2个要点
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/米
规格参数	类型:背贴止水带 型号:320X8 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

背贴式橡胶止水带施工要点有2个方面:

一是如何固定背贴式橡胶止水带，使其在混凝土浇筑过程中不偏移，背贴式橡胶止水带的顺直以及埋入和外漏宽度，

二是背贴式橡胶止水带的连接。背贴式橡胶止水带在混凝土浇筑过程中部分或全部浇筑在混凝土中，混凝土中存在许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的撕裂强度比拉伸强度低5倍，背贴式橡胶止水带一旦被刺破或被撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇筑过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以避免背贴式橡胶止水带被刺破，影响防水效果。

背贴式橡胶止水带接头方法：

1.环境要求：施工现场应清洁干净。

2.用卡具将两条背贴式橡胶止水带割出两个相反的45°角坡口，用磨毛机将止水带背面和同材质胶板磨毛（胶板长度不小于400mm，宽度与止水带宽度相等，各磨出250mm毛面）。另准备好封口胶片，背贴式橡胶止水带规格为厚1mm，宽150~200mm，长度比止水胶断面长100mm，并将粘贴面磨毛。

3.连接前先用高标号将背贴式橡胶止水带、胶板粘结面清洗干净。用氯丁胶粘剂刷2~3遍，每次干燥时间约为10min（以手触胶粘剂稍有黏性为宜）。先将一侧背贴式橡胶止水带粘于胶板之上，再将另一侧止水带与粘于胶板上的止水带对齐至45°角粘于胶板之上。然后用木块沿止水带凹槽用木锤击打，使其粘牢。凸出部位用手辊压，使其粘紧。对接口不严处，用密封胶腻子填实，后在胶片与背贴式橡胶止水带接口处刷氯丁胶粘剂，将接口包实。

背贴式橡胶止水带的优点是容易安装，这为提高施工缝防水效果创造了条件;背贴式橡胶止水带存在的较大问题是在洞顶其周围不易密实;其次是其沿隧道周边设置，当周边轮廓凹凸不平或洞顶因超挖空虚时，止水带的长度随周边几何状况变化，无法定长加工生产，这可能增加背贴式橡胶止水带中间接头的机会

背贴式橡胶止水带应用：

背贴式橡胶止水带可以广泛应用于各种类型的混凝土结构中，背贴式橡胶止水带以一些建筑工程中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，背贴式橡胶止水带在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位就必须使用背贴式橡胶止水带的方法来解决，背贴式橡胶止水带既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。

背贴式橡胶止水带施工注意事项：

- 1、在浇筑和固定背贴式橡胶止水带时要注意混凝土中尖角或硬物刺破背贴式橡胶止水带，避免与混凝土产生巨大冲击力。
- 2、如果发现背贴式橡胶止水带割破或受损要及时修补或更换，避免造成背贴式橡胶止水带抵抗外力的能力大大降低，失去止水效果。