

# 防火桥架厂家直销 宣城防火桥架 宣城谨晨桥架厂家

产品名称	防火桥架厂家直销 宣城防火桥架 宣城谨晨桥架厂家
公司名称	宣城市瑾晨电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市经济技术开发区
联系电话	13637219616

## 产品详情

### 各种不同的桥架的选择要求

谨晨桥架厂家为大家介绍各种不同的桥架的选择要求:

- 1、 电缆在桥架内的填充率，电力电缆不应大于40%；控制电缆不应大于50%。并应留有一定的备用空位，以便今后为增添电缆用；2、 桥架规格的承载能力应满足规定。其工作均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载；
- 3、 桥架工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。
- 4、 桥架的外观检查

桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告。桥架表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。

热浸镀锌桥架镀层表面应均匀，无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌（直径2mm以上）等缺陷，不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑，螺栓连接件应能拧入。

电镀锌桥架的锌层表面应光滑均匀，宣城防火桥架，致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。

喷涂桥架应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。

桥架焊缝表面均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

桥架螺栓孔径，防火桥架价格，在螺杆直径不大于M16时，可比螺杆直径大2mm。

桥架螺栓连接孔的孔距允许偏差:同一组内相邻两孔间距 $\pm 0.7\text{mm}$ ，同一组内任意两孔间距 $\pm 1\text{mm}$ ;相邻两组的端孔间距 $\pm 1.2\text{mm}$ 。

5、桥架使用的膨胀螺栓:应根据允许拉力和剪力进行选择；可按计划验收，丝扣应完好无损。

防腐桥架制造的精度要求有哪些？

谨晨桥架厂家为大家介绍防腐桥架制造的精度要求有：

1) 桥架的长度极限偏差

当桥架长度小于等于2米时，阻燃防火桥架，极限偏差为 $\pm 2\text{mm}$ ，防火桥架厂家直销，当桥架长度大于2mm时，极限偏差 $\pm 4\text{mm}$

2) 桥架的宽度极限偏差

当桥架宽度大于400mm时，极限偏差为 $\pm 4\text{mm}$ ，当桥架宽度小于等于400mm时，极限偏差为 $\pm 3\text{mm}$ 。说明：盖板取正偏差，桥架槽底宽取负偏差

3) 桥架表面平面度允差

热镀锌防护处理的桥架平面度允差每米不大于8mm

电镀锌和喷漆桥架，防护处理平面度允差每米不大于4mm

4) 桥架托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100

谨晨电缆桥架为大家介绍槽式电缆桥架的特点：

槽式电缆桥架是利用一整张的钢板按照一定的规格进行切割制成的。

槽式电缆桥架是一种具有一定高度和封闭性的槽式部件。

正是因为有一定的封闭性，这才使得槽式电缆桥架可以用于那些全封闭类型的电缆。

其次，槽式电缆桥架的铺设可能会遇到些具有腐蚀性的环境，这就要求我们在选择电缆桥架的时候，要选择那些由耐腐蚀材料制成的电缆桥架，只有这样才能保证它可以较为长久的在这种环境中生存。

最后，关于电缆桥架的铺设，一定要严格按照相关标准进行施工，确保安装的正确性和牢固性。

防火桥架厂家直销-宣城防火桥架-宣城谨晨桥架厂家(查看)由宣城市瑾晨电气设备有限公司提供。宣城市瑾晨电气设备有限公司(www.ahjcdq.com)是从事“桥架,电缆桥架,防火桥架,钢制槽式桥架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理。