巩义市恒泰椰壳活性炭净水净气炭

产品名称	
公司名称	
价格	7300.00/吨
规格参数	巩义市恒泰滤:吸附值1000毫克/克 椰壳型:比重0.55-0.65吨 河南:规格:通用
公司地址	河南省郑州巩义市杜甫路96号
联系电话	0371-64566685 13938599159

产品详情

巩义市恒泰滤材的椰壳活性炭以南方优质椰子壳为原料,经水蒸气活化后精制处理,筛选而成。本产品为黑色颗粒,具有发达的孔隙结构、吸附能力高、强度大、化学性能稳定、经久耐用。广泛应用于冶金、化工、石油、电力、食品、饮用水、纯净水、饮料、工业用水的深度净化以及贵重金属提炼白酒的降度除浊、和沸石、分子筛配用效果更佳,深受用户欢迎。

椰壳活性炭物理、化学性能分析: (GB/T7702.1-15-2008) 项目测试数据项目测试数据粒径混合真比重 2-2.2g/cm3苯粉吸附率 450mg/g堆比重0.5-0.65g/cm3强度 80-95%总孔容积0.7-1cm3/g碘值700-1000mg/g比 表面积590-1500m2/g亚甲兰值100-150mg/gPH值6-9半脱氯值 5cm灰份 3%水份 10%比热-1.00J/g. 注:规格可根据用户的要求进行生产 椰壳活性炭的作用 1. 气相吸附中常使用颗粒活性炭,通常是 让气流通过活性炭层进行吸附。根据吸附装置中活性炭层所处状态的不同,吸附层有固定层、移动层和 流动层几种。但是,在电冰霜和汽车内的脱臭器之类小型吸附器中,依靠气体的对流和扩散进行吸附。 除了颗粒活性炭以外,活性炭纤维和活性炭成型物也正在气相吸附中得到日益广泛的应用。 3. 化工厂 、皮革厂、造漆厂以及使用各种有机溶剂的工程排出的气体中,含有各种有机溶剂、无机及有机硫化物 、烃类、氯气、油、汞及其他对环境有害的成分,可以用活性炭进行吸附以后再排放。 原子能设施中排 出的气体中,含有放射性的氪、氙、碘等物质,必须用活性炭将它们吸附干净以后再行排放。煤、重油 燃烧生成的烟气中,含有二氧化硫及氮氧化物,它们是污染大气、形成酸雨的有害成分,也可以用活性 炭将它们吸附除去。 4. 椰壳活性炭用于精制气体的用例还很多, 例如防毒面具、香烟过滤嘴、冰箱除 臭器、汽车尾气处理装置等,都是利用活性炭卓越的吸附性能,将气体中有毒成分、对人体不利的成分 或有臭味的成分除去。例如,在香烟过滤嘴中加入100~120ng活性炭以后,见表3-6-2,就能将烟气中对人 体有害的成分除去很大一部分。2. 仪器室、空调室、地下室及海底设施中的空气,由于外界污染或者受 密闭环境中人群活动的影响,常含有体臭、吸烟臭、烹饪臭、油、有机及无机硫化物、腐蚀性成分等, 造成精密仪表腐蚀或影响人体健康。可用活性炭进行净化,除去杂质成分。