

cb300x6氯丁橡胶止水带价钱

产品名称	cb300x6氯丁橡胶止水带价钱
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/米
规格参数	类型:中埋橡胶止水带 标准:国标 硬度:60邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

cb300x6氯丁橡胶止水带的作用：

cb300x6氯丁橡胶止水带一般是用作地下工程防水用的，cb300x6氯丁橡胶止水带分为：止水带、遇水膨胀橡胶止水带，cb300x6氯丁橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效地防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，在许多工程建设中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并还有防水防震等问题，因此采用和安装cb300x6氯丁橡胶止水带是有效解决以上种种问题的手段。cb300x6氯丁橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有的变形缝内，如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。

cb300x6氯丁橡胶止水带搭接长度是多少

cb300x6氯丁橡胶止水带的搭接长度一般是5cm到10cm不等。cb300x6氯丁橡胶止水带的搭接方法有两种：一种是采用粘接剂进行冷接头，一种是使用热硫化模具进行热接。

cb300x6氯丁橡胶止水带规格尺寸：

cb300x6氯丁橡胶止水带的规格型号是非常多的，较常用的就是300*6cb300x6氯丁橡胶止水带。cb300x6氯丁橡胶止水带常用型号是CB型cb300x6氯丁橡胶止水带，另外CP型cb300x6氯丁橡胶止水带在施工缝内是常用到的。

cb300x6氯丁橡胶止水带该怎样运用

在桥梁施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和cb300x6氯丁橡胶止水带时，应正视浇捣的冲击力，以避免由于实力过年夜而刺破cb300x6氯丁橡胶止水带，如缔造有分裂征象应及时补修cb300x6氯丁橡胶止水带的拉伸试验：将试样标记零点。加力将埋有止水带的两钢筋混凝土块间的缝拉开。连续记录拉力和相应止水带在混凝土内的变化情况。包括拉伸长度、形体变化、拉伸损伤等，直至试样破坏为止。

cb300x6氯丁橡胶止水带剪切试验：

将同时与左右两钢筋混凝土块中分别埋入cb300x6氯丁橡胶止水带的中间试块加力向上拉起，形成对左右固定不动的两试块的相对移动，造成90度剪切。连续记录拉力值及相应cb300x6氯丁橡胶止水带的变形值，包括剪切形变长度、形体变化、锚固情况的变化、剪切变形下的cb300x6氯丁橡胶止水带损伤变化，直至cb300x6氯丁橡胶止水带样品破坏为止。

cb300x6氯丁橡胶止水带生产标准：

我们公司生产的cb300x6氯丁橡胶止水带是按照GB 18173.2-2014高分子防水材料（第2部分：止水带）来生产的。所生产的cb300x6氯丁橡胶止水带均是合格产品，如果有特殊要求，我厂可定制生产。