

# 波导窗丝网屏蔽线 丝网屏蔽线 电磁屏蔽条

产品名称	波导窗丝网屏蔽线 丝网屏蔽线 电磁屏蔽条
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

## 产品详情

### 丝网屏蔽衬垫

KP系列的全金属丝网衬垫只有有限的环境密封，一般只适合在不暴露的场合下使用。如果我们在全金属丝网衬垫外面再加一层橡胶圈（就像KC系列的那样），那么它的服务周期就会延长，并且它的耐温性也更好。

为了能够得到良好的效果，全金属丝网衬垫应该被压缩到他们自然状态下的高度的20-25%的范围内。对于那些表面不平整无法实施这一做法的情况，使用带橡胶芯金属丝网衬垫（KE系列）会是一个更好的选择。

全金属丝网屏蔽衬垫能够通过导电胶粘结（金属丝的接触点能够穿透薄膜）或焊接固定在沟槽或缝隙内。为了便于嵌位和铆接，丝网屏蔽线，带侧翼的圆形和双芯形的剖面都可以使用。

? 我们提供各种连续长度的全金属丝网衬垫。

? 我们可以根据顾客提供的规格生产全金属丝网衬垫，O形圈等。

? 我们也可以生产其他规格尺寸。

1.条在设计中，主要应用于机箱门、盖板等活动搭接处，填充缝隙，电子机箱丝网屏蔽线，实现连续导电接触，通常用于方舱、舱室、电子机箱、通信机箱等存在的缝隙处。

2.金属丝网不能作水密封和压力密封，但可以防尘和通过淋雨实验。当由严格密封要求时，应选用导电

橡胶衬垫（导电橡胶分页）。

3.金属丝网条通常安装在机箱槽内，可用导电双背面胶带或导电胶粘接固定在金属槽内。

4.金属丝网条接头处理方法：将橡胶芯端面用机械方法连接在一起，将外层金属网互相重叠覆盖，氯丁橡胶丝网屏蔽线，并用金属丝将网缝合。

5.金属丝网条在两金属结合面之间，为达到优良的电搭接，两金属面必须保持表面高导电性，波导窗丝网屏蔽线，在搭接金属面上不能有不导电的漆或涂层，对铝制机箱，可选用铝导电保护液涂抹铝表面，以防止铝表面在环境中氧化，对其他金属机箱，可选用导电保护胶带或其他保护措施。

### 金属丝网电缆屏蔽缠带

提供有效的EMI屏蔽。这种编织结构在增加适应性和柔软性的同时，减小了体积和重量。标准的EMC屏蔽带是用镀锡铜包钢和蒙乃尔丝编织而成的。这种屏蔽带一般用于EMI屏蔽，接地和静电放电。对电缆或电缆束的主要及补充屏蔽特别有效。它的柔性使其适用于不规则的表面和很大温度范围和环境范围。本公司可提供多种规格屏蔽缠带，请致电查询。

波导窗丝网屏蔽线-丝网屏蔽线-电磁屏蔽条由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司（[user.tz1288.com](http://user.tz1288.com)）为客户提供“滤清器,滤筒,滤片,丝网除沫器,丝网垫圈,丝网屏蔽条”等业务，公司拥有“永迪”等品牌，专注于不锈钢及制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：王芳。