

# 台州全自动多功能压滤机 全自动多功能压滤机厂家 君石环保

产品名称	台州全自动多功能压滤机 全自动多功能压滤机厂家 君石环保
公司名称	杭州君石环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区塘栖
联系电话	18058164895

## 产品详情

全自动压滤机使用的时候，禁止在滤板少于规定数量的情况厂开机工作，以免损坏机件。加料前检查滤板排列情况，滤布不能有折叠现象，防止发生较大渗漏;卸饼后滤板一定要紧靠压紧排列整齐。

必须是调试正常的全自动压滤机才能进料工作，每班工作前要对整机作检查。机械压紧传动部件及减速箱必须加足润滑油;液压压紧复查油箱贮油量及液压站工作压力，液压油一般每年更换一次，更换时应对液压系统作一次清洗，全自动多功能压滤机厂家，液压站工作压力小于油缸工作压力，但不能低于过滤压力允许值，过小会引起较大渗漏，过大会损坏机件。

## 设备说明

厢式全自动拉板压滤机、电、液一体化设计制造，结构合理、操作简单、维护方便、安全可靠；能够实现滤板压紧、过滤、压榨、反吹、洗涤、滤板松开、卸料等各道工序的自动化控制，台州全自动多功能压滤机，电气元件和液压元件均采用名厂家产品，全自动多功能压滤机找哪家，滤板是压滤机的核心部件，其材料为增强聚。

## 机架部分

机架是整套设备的基础，它主要用于支撑过滤机构和拉板机构，由止推板、压紧板、机座、油缸体和大梁等组成。设备工作运行时，油缸体上的活塞杆推动压紧板，将位于压紧板和止推板之间的滤板及过滤介质压紧，以保证带有一定压力的滤浆在滤室内进行加压过滤。

全自动板框压滤机设备是由多种零部件配置而成的，在使用过程中不可避免的会出现损坏

压滤机滤板（厢式/板框/隔膜滤板、聚滤板、铸铁滤板、橡胶滤板、不锈钢滤板、中进料滤板、角进料滤板）；压滤机滤布（厢式压滤机滤布、板框压滤机滤布、洗煤滤布、尾矿滤布、化工滤布、无纺滤布、单丝滤布、尼龙滤布、涤纶滤布、丙纶滤布、锦纶滤布、维纶滤布、纯棉滤布、750AB滤布、621滤布、3927滤布、高温滤布、耐酸碱滤布等）；压滤机水嘴（聚水嘴、塑料水嘴、直管水嘴、加长水管、球阀水嘴、考克水嘴、直/斜角水嘴等，规格：4分|6分|1寸|1.2寸|1.5寸水嘴）；压滤机滤板手柄/把手（聚把手、铸铁把手、快开把手）；压滤机滤布夹布器（聚夹布器、铸铁夹布器、ABS夹布器、尼龙夹布器、角进料夹布器、中进料夹布器）；

台州全自动多功能压滤机-全自动多功能压滤机厂家-君石环保由杭州君石环保科技有限公司提供。杭州君石环保科技有限公司（[www.hzjunshihb.com](http://www.hzjunshihb.com)）为客户提供“压滤机”等业务，公司拥有“君石”等品牌，专注于过滤器、过滤设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。