

ALC板材厂家 连云港ALC板材 闽乐

产品名称	ALC板材厂家 连云港ALC板材 闽乐
公司名称	镇江闽乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江谏壁镇粮山社区
联系电话	18861629505 18861629505

产品详情

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

ALC是蒸压轻质混凝土（Autoclaved Lightweight Concrete）的简称，是蒸压加气混凝土（ALC）的一种。ALC板是以粉煤灰（或硅砂）、水泥、石灰等为主原料，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材（内含经过处理的钢筋增强）。ALC板既可做墙体材料，又可做屋面板，是一种性能优越的新型建材。ALC板早在欧洲出现，日本、欧洲等地区已有四十多年的生产、应用历史。目前国内厂家的生产技术和生产设备主要引自日本和德国。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

推进建筑全装修。实行装配式建筑装饰装修与主体结构、机电设备协同施工。积极推广标准化、集成化、模块化的装修模式，促进整体厨卫、轻质隔墙等材料、产品和设备管线集成化技术的应用，提高装配化装修水平。倡导菜单式全装修，满足消费者个性化需求。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，ALC板材厂家，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

- 1.施工时屋面板两端支座处的坡度应该平整一致，板下现浇圈梁应用水泥砂浆找平，现浇混凝土梁上弦用豆石混凝土打出坡度，并于上表面用水泥砂浆找平。
- 2.加气混凝土屋面板采取整叠起吊，分块安装的吊装方式。
- 3.板缝间钉金属片，如系钢片，应做防锈处理，一般应镀锌；钉入深度，以金属片顶端不高于板槽底面为准。
- 4.灌浆前即在板缝内卧入钢筋，钢筋要经除锈处理，务求平直，连云港ALC板材，为避免钢筋露出槽外，可在两端各弯一小钩，钉入板缝内。
- 5.屋面板灌浆后，在常温条件下两天内禁止上人和增加任何荷载。
- 6.屋面板上堆置构件，应放在支座位置，如堆置在屋面板其他部位，则应在屋面板下加临时支撑。
- 7.加

- 气混凝土屋面板上铺油毡时，应要求基层干燥，湿度太大时不得铺设。雨季施工应采取临时防雨措施。
- 8.由于施工需要，ALC板材品牌，在屋面上行走和推车时，则应在屋面板下做支撑，ALC板材厂家直销，也可在屋面上铺“马道”。
 - 9.施工中不得将板材任意切锯，不准将常伴锯短使用，纵向切锯和开洞应严格遵照有关规定。

ALC板材厂家-连云港ALC板材-闽乐(查看)由镇江闽乐建材有限公司提供。镇江闽乐建材有限公司(www.zjmjlc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。闽乐建材——您可信赖的朋友，公司地址：镇江谏壁镇粮山社区，联系人：潘总。