

鳞片炉排燃煤生物质炉排

产品名称	鳞片炉排燃煤生物质炉排
公司名称	大连阳光锅炉辅机有限公司
价格	45100.00/台
规格参数	品牌:阳光 型号:4T/h 适用范围:4~45T/h
公司地址	辽宁省大连市甘井子区姚工街111号
联系电话	86888188 15840905233

产品详情

鳞片式链条炉排的结构特点:

组成部分：1.主动轴；2.从动轴；3.支架；4.放灰装置；5.调风装置；6.炉链；7.加煤斗；8.前挡风门；9.侧密封。

技术特点:

a.炉链由炉条、夹板、链条、双头螺栓、衬管、滚柱等零件组成。炉条五件一组，插在夹板的孔眼内，前后炉条交叠成鱼鳞状，漏煤很少。炉排面通风截面比为8%，通风均匀，燃烧稳定。夹板用销轴固定在链条上，平行的各链条用双头螺栓穿接在一起，双头螺栓外套衬管，使平行链条相隔同样的距离。衬管外套滚柱，运行时,滚柱沿着上导轨前进，并将重量传给支架。

b.炉排内部沿纵向设置若干个相互分解的独立风室，进入风室的一次风由于扩散而降低速度，并能均匀充满风室。各风室的进风量可通过调风装置进行调解。

c.各风室内布置放灰装置。在风室底部排列带有落灰口的落灰底板，串接在落灰拉杆上的活动门平时封盖落灰口。定时拖拉落灰手柄，即灰便从落灰口落到下面的炉链上，由炉链带到前段的接灰斗内扒灰门附近，由人工扒出。

d.炉排两侧与支架之间采用接触式侧密封结构，防止煤块漏入炉排两侧，同时也防止炉排侧面的漏风。

e.挡渣器安放在炉排后面的搁座上，靠自身重量使其头部压在炉排上，其主要作用是铲起灰渣，防止灰渣落进炉排，保护后轴滚轮，其次为灰渣行进添置障碍，增加灰渣中可燃物在炉排上的燃烧时间，使之燃尽。

f.炉排结构紧凑，运行平稳可靠，安装维修方便，在厂内经调试运转正常，整机出厂。（也可按用户要求散件出厂）