

# 吉林糙面土工膜 糙面土工膜性能参数 明德土工材料

产品名称	吉林糙面土工膜 糙面土工膜性能参数 明德土工材料
公司名称	德州明德土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区陵州西路1703号
联系电话	18865788883 18865788883

## 产品详情

长期暴露的土工织物应焊接或缝合。缝制的土工布缝大多包括电缆锁链缝法。缝制用的线应是低张力超过60N的树脂材料，并具有与土工布相同或更强的耐化学腐蚀和紫外线性能。施工中土工膜上方土工织物采用自然搭接，吉林糙面土工膜，土工膜上方土工织物采用缝焊或热风焊。按制造方法可分为两类：纺制土工布和非织造土工布土工布是一种新型的建筑材料，糙面HDPE土工膜，其原料有聚酯、聚、聚酰胺等高分子合成纤维

防渗膜一般是多宽的？

正常生产车间的防渗土工膜是7米宽的，当然也有8米宽。那么生产的土工膜正常规格是6米，长度50米一卷，双糙面土工膜生产厂家，一卷就是6X50=300平方米。但是有的实际使用方要求2米宽或者3米宽，怎么办呢？车间可以在6米的膜的中间提前加个刀，糙面土工膜性能参数，做出来2卷3米宽的。2米宽的就是中间加两把刀，做成3卷2米宽度的。另外4米和5米宽度的属于特殊幅宽，量大了才能加工生产。

石油化工储油罐区2.0mmHDPE土工膜防渗施工工艺步骤：

### 1一般规定

1.1 石油化工防渗设计应选用可靠的防渗材料及相应的保护层。

1.2 石油化工防渗工程所选用的材料应符合下列规定：

1 应具有与所接触的物料相兼容；

2 应具有相应的物理力学性能；

3 应具有抗化学腐蚀能力；

4 应具有抗老化能力等性能。

1.3 石油化工防渗工程可使用的材料包括粘土、防水材料、钢纤维和合成纤维、高密度聚乙烯（HDPE）膜、土工布、钠基膨润土防水毯等。

1.4 抗渗混凝土选用的水泥、砂、石及矿物掺合料时应符合国家现行标准《地下工程防水技术规范》有关规定。

1.5 抗渗混凝土可根据工程需要掺入水泥基渗透结晶型防水材料和其它外加剂，其品种和用量应经试验确定，所用外加剂的技术性能应符合国家现行标准《混凝土外加剂应用技术规程》

吉林糙面土工膜-糙面土工膜性能参数-明德土工材料(推荐商家)由德州明德土工材料有限公司提供。德州明德土工材料有限公司（[www.mdtgcl.com](http://www.mdtgcl.com)）为客户提供“土工布,土工膜。防渗膜,长丝土工布”等业务，公司拥有“明德”等品牌，专注于工地施工材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：高经理。