

# 晖航机床 拉链式油缸防护罩厂家 景德镇拉链式油缸防护罩

产品名称	晖航机床 拉链式油缸防护罩厂家 景德镇拉链式油缸防护罩
公司名称	德州晖航机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省庆云县程家179号
联系电话	15165948830

## 产品详情

### 拉链式油缸防护罩

防护罩用于保护气缸活塞杆，油缸活塞杆，景德镇拉链式油缸防护罩，光杆，光轴，丝轴等的防护，防水，防尘，防油，耐腐蚀，适用环境温度30-900度，颜色有灰色，绿色，黄色，黑色，白色。有两种结构，一种是钢丝圈支撑形式，一种是拉链缝合式（也可作成粘结式和按扣式）。材质：有三防布、塑胶布、硅胶玻璃纤维布、防水布、防火布、耐高温、阻燃布、塑胶布、尼龙复合布、石棉布、三防布、专用布等，厚度从0.3mm-1.5mm厚度，我们也可根据客户要求设计制作异型产品。水平运动的时候推荐丝杠防护罩内部房PVC或铝的支撑吊环，使丝杠防护罩内壁和丝杠之间有一定的距离防止丝杠防护罩被磨损到。

拉链式油缸防护罩可随意弯折产品的直径和长短不受到限制均可按顾客规定制做接口方式一、两边颈口卡箍连接二、两边法兰用螺钉联接三、一端颈口卡箍连接一端法兰螺钉联接。滚珠丝杠防护罩是防护罩的一种，它可合理地维护滚珠丝杠、光杠、轴、立杆等零部件不会受到尘土等外特的环境污染与毁坏，可以随构件做伸直或缩小健身运动，竖直或水准应用均可。水准应用时提议应用塑料或铝的支撑点环，拉链式油缸防护罩多少钱，维持护罩内壁与滚珠丝杆中间有一定匀称的间距，拉链式油缸防护罩厂家，增加使用期。拉伸长短大时能够在每一个合适的再加金属圈，提升护罩的可靠性。经过加工的圆片缝合相邻的两个内边和外边，所制成的丝杠防护罩，通过缝合就可以达到很好的使用数据，并且有很好的稳定性，同时也可以水平使用，根据使用环境也可以有很多的材质选择。

产品特点：一完全防漏可任意弯曲伸缩管的直径和长度不受限制均可按客户要求制作。连接方式：一两端颈口卡箍连接；二两端法兰用螺丝连接；三一端颈口卡箍连接一端法兰螺丝连接。

材质：有三防布，塑胶布，硅胶玻璃纤维布，防水布、防火布、耐高温、阻燃布、塑胶布、尼龙复合布、石棉布、三防布、专用布等，厚度从0.3mm-1.5mm厚度，我们也可根据客户要求设计制作异型产品。

