

晖航机床附件 伸缩式油缸防护罩价格 深圳伸缩式油缸防护罩

产品名称	晖航机床附件 伸缩式油缸防护罩价格 深圳伸缩式油缸防护罩
公司名称	德州晖航机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省庆云县程家179号
联系电话	15165948830

产品详情

伸缩式油缸防护罩一种是刚圈支撑点的丝杠防护罩，此类护罩选用多种多样面料，内有硬实的钢丝圈支撑点、能在高温110 、超低温-40 中间一切正常工作中。丝杠防护罩是一种内衬冷拉钢丝圈的丝杠防护罩，这种丝杠防护罩可以用多种材料制作，里面衬有冷拉钢丝圈，按照不同的材质可以再高温900度低温-40度之间工作，这种丝杠防护罩外形整洁，外部美观，具有，高温，不易变形等优势。它能够依据的实际规定来明确所需直径和长短。另一种便是缝制丝杠防护罩，环形丝杠防护罩是经冲压模具的圆片缝制成，珠海伸缩式油缸防护罩，相邻的2个内边，2个外面手术缝合在一起，根据缝制就可以做到比较好的外观设计平稳及水平方向上的坚固。

伸缩式油缸防护罩

油缸保护套按加工方式，同时也考虑到不同材料适于不同加工工艺的因素，可分为两形式。丝杠防护罩根据各种机械性能以及车间环境设计出不同的材料（防尘布、塑胶布、橡胶布、硅胶布、刮胶布、高温布普通布）以应对不同的工作环境，丝杠防护罩伸缩灵活多变，可以根据具体的数据来定做不同规格的内径和拉伸长度。一种是钢圈支撑的油缸保护套，这种采用多种材料料，内有坚硬的冷拉钢丝圈支撑、能在高温1100 、低温-40 范围内正常工作。可有效的防尘、防水、防油、防乳剂、防腐蚀，抗老化，耐高温和化学药品。此护罩具有外形工整，不易变形的特点，基于它的严密，坚挺，此保护套且可用于众多机械的通风、除尘等。

定货要求：客户必须提供一拉伸后的长度；二收缩后的厚度；三保护件的直径；四护套的外径要求连接方式；五使用环境及材料要求技术说明。丝杠防护套的用途：防护丝杠、光杠、立柱、轴类零件不受灰尘污染。一般护套拉伸后的长度与收缩后的厚度比值为一米比十五厘米也可按客户要求加工制作比值更大或更小的伸缩护套产品 此产品已广泛引用于炼钢，伸缩式油缸防护罩定做，铸造，石油，探矿，伸缩式油缸防护罩厂家，金属调质等领域

伸缩式油缸防护罩是现代化机械设备配件的一种防护附件，可以有效的防护丝杠，伸缩式油缸防护罩价

格，光杆，油缸活塞杆，气缸活塞杆等轴类部件不受外部影响损伤，影响使用。丝杠防护罩具有防尘、防水、阻燃，抗老化，防乳剂和化学药品，防铁屑、耐拉伸、撞击不变形、耐腐蚀、使用寿命长、防油、耐高温，等特点，可以全方位有效的防护丝杠，光杠，轴立柱等机械部件，不被灰尘、油渍，冷却液等腐蚀污染和损坏。用于数控机床、加工中心等各类精密机床液压、各个轴系、杠类及滚珠丝杠的防护。工业设备的配套防护非常重要，它能大大的降低维修成本，有效延长设备使用寿命。但冶金行业，机械加工业等不可避免的存在高温、喷溅、粉尘、油污、水淋等复杂的工作环境，解决恶劣工况下设备的防护至关重要