

# 晖航机床附件 耐高温伸缩管供应商 湖北耐高温伸缩管

产品名称	晖航机床附件 耐高温伸缩管供应商 湖北耐高温伸缩管
公司名称	德州晖航机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省庆云县程家179号
联系电话	15165948830

## 产品详情

耐高温伸缩管玻纤涂敷硅橡胶制品是一种新式的高分子材料，耐高温伸缩管规格，已普遍地运用于工程建设、电气设备绝缘层、管路柔性连接、化工厂防腐蚀、密封性等行业。具备防火安全，排烟系统，消音减振等作用，能运用在工程建设防排烟系统的软接及大小头插口上，耐高温伸缩管供应商，是理想的工程建设排烟系统用材。它的特性高温特性好，工作压力太大，汽体水流量达到20米/秒，使用期长。配合通风设备广泛应用于机房、地下室、隧道、市政管道工程、地下电缆维修、机械造船工程、消防救护排烟等恶劣工作环境下的送风及排风之用。

可以任意弯转、驳接自由、体积轻巧；这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，螺旋风管就最适用，一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。弯曲半径约等于外径；压缩比为1:10。工作压力：450mmWG/（可根据客户要求加强材质以达到更高工作压力）用于高温锅炉炽热气体抽排，汽车尾气排放，机械厂房的气体排放和循环，耐高温，工厂焊锡烟抽排，鼓风机排出和焊气排出，用于排气设备，固体如粉尘，粉末和纤维，气体环境如蒸气和烟。

耐高温伸缩管用途：各种特殊机械.高温锅炉，炽热气体排放等。耐高温风管采用以特殊玻纤维，热隔绝纤维加高温涂层，及高强度纤维线，用金属夹夹住材料上下端生产而成，湖北耐高温伸缩管，外观更漂亮，耐高温伸缩管定做，表面金属圈可承受任意拖拉而不会对管壁造成影响。质量超轻，适合各种通风排风等处使用，非常强韧，弯曲半径约等于外径;耐高温风管专用于各种特殊机械.高温锅炉，炽热气体排放等。电子设备、下水道、冶金、尾气排放、制冷、环保通风工程之抽放烟雾、湿气、尘埃高温气体、通风换气等方面。