

# 万泉管道专业生产橡胶接头##橡胶弯头@@橡胶软接头

产品名称	万泉管道专业生产橡胶接头##橡胶弯头@@橡胶软接头
公司名称	巩义市万泉管道设备厂
价格	.00/个
规格参数	产地:河南巩义 品牌:巩义万泉 型号:多款
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	64032520 13607677928

## 产品详情

产地	河南巩义	品牌	巩义万泉
型号	多款	应用场所	各种管道排水系统

### 材料表

序号	部位	材料
1	主体	特种橡胶
2	增强层	聚酯帘布
3	骨架	硬钢丝绳
4	法兰	q235

### 技术参数

项目	型号	wtx-1	wtx-	wtx-
工作压力mpa		1.0	1.6	2.5
爆破压力mpa		2	3 ~ 32	4.5
真空度kpa ( mmhg )		53.3(400)	86.7(650)	100(150)
适用温度	-15 ~ +100(特殊可达-30 ~ +100 )			
适用介质	空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等化学物质			

### 公称通径，长度，位移值与法兰数据表（异径）

公称通径dn		长度l	法兰厚度	螺丝	螺栓孔直	螺栓孔	各项允许位移(mm)					
mm	英寸	xmm	x'bmm	y	数ny"	径mm	中心圆直径mm					
50	2	140	18	4	18	125	20	16	20	16	16	16
65	1.5	140	20	4	18	145	20	16	20	16	16	16
80	3	150	20	8	18	160	20	16	20	16	16	16

100	4	160	22	8	18	180	20	16	20	16	16	16
125	5	180	24	8	18	210	20	16	20	16	16	16
150	6	200	24	8	22	240	20	16	20	16	16	16
200	8	230	24	8	22	295	20	16	20	16	16	16
250	10	280	26	12	22	350	20	16	20	16	16	16
300	12	305	28	12	22	400	20	16	20	16	16	16

注：1、特殊要求可来函来图定制，法兰按《全国通用给排水标准图集》，代gb/t1995.1-2000。??? 2、悬空给水使用dn200以上产品，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。??? 3、用户使用橡胶接头，对应法兰应是阀门法兰或符合gb/t9115.1（rf）法兰。