

芜湖仿竹护栏 芜湖东梁景观仿竹护栏 混凝土仿竹护栏

产品名称	芜湖仿竹护栏 芜湖东梁景观仿竹护栏 混凝土仿竹护栏
公司名称	芜湖东梁景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县湾沚镇石坝村松墩自然村24号
联系电话	18255391188

产品详情

水泥仿竹护栏在园林中的特点

水泥仿竹护栏是一种水泥栏杆。水泥仿竹护栏与青竹风格相同。外观生动，真伪难辨。此外，仿竹栏杆安全、适用、对环境没有影响，具有新颖、美观、耐久的特点。由于水泥栏杆能防止铁栅栏容易生锈，后期维护成本高，深受消费者青睐。竹制栏杆是由混凝土做成的，这就是我们常说的水泥，竹篱笆仿竹护栏，它们比较耐久。

水泥仿竹护栏在园林中的应用具有以下特点：

1、环境保护

对环境没有影响、节能。不锈钢围栏不生锈，以免阳光反射和不锈钢围栏污染。

2、装饰

现代仿木建筑类型多样，色彩丰富，可和多种环境合为一体。用户可以根据区域环境选择不同的风格，展现个性。

3、艺术意识

水泥仿竹护栏造型优美，简洁典雅，稳定，将外部装饰与其魅力结合。

4、渲染空间

由于水泥仿竹护栏枝条呈绿色，常成为园林景观的焦点。增加审美的多样性，同时也与修剪后的植物外形相匹配，使周围环境比较协调。

水泥仿竹护栏模型与模具的制作工艺

水泥仿竹护栏的施工工艺流程如下：

构件模型制作 构件模具制作 模具组装、巩固 水泥砂浆打底 绑扎钢筋—中间层及面层砂浆施工
构件品拼装—拼缝处理—构件品定位吊装 构件品饰面 验收。

接下来我们先来了解下它的模型与模具的制作工艺：

一、模型制作：

按照构件的设计图纸制作等比例模型。对于大型的构件模型，先用轻质胶合板制作模型骨架，再用红黏土修整模型的细部与表面，勾勒出仿木构件的弧线及构件两侧面的花纹，保障模型尺寸及两侧面弧线造型与设计图纸吻合。

水泥仿竹护栏构件品两侧模具分开制作，单侧模具根据木构件模型的体型特征，水泥仿竹护栏，设计分型面。分型面设计以形状简单，容易脱模为原则，沿分型面用木板将模型分块。

二、模具制作：

清理模型表面的杂物、灰尘，打8“脱模蜡，用干净的棉布以打圈的方式将蜡均匀地涂抹于模型表面，15 min后，芜湖仿竹护栏，再用洁净的棉布将模糊的表层渐渐擦至光亮。打完蜡后，刷HIR-35间苯型胶衣树脂1层，静置待胶衣层固化。

根据作业现场的环境配制玻璃钢树脂，常温下(20)环氧树脂、丙、固化剂质量比为10:1:2，固化剂根据施工现场当时的气温调整用量。先将环氧树脂加热，混凝土仿竹护栏，减低其黏度。加入，机械搅拌或手工搅拌均匀后，再加入固化剂，搅拌均匀后就可使用。

水泥仿竹护栏构件模型胶衣层固化后，刷基层玻璃钢树脂，铺1层玻璃纤维毡，每铺1层即在玻璃纤维毡上刷1层玻璃钢树脂，严格控制玻璃钢树脂的用量，以周全浸润玻璃纤维毡为准，用毛刷将玻璃钢树脂涂刷均匀，压紧玻璃纤维毡，赶出气泡。每刷完1层玻璃钢树脂静置30min，待玻璃钢树脂固化放热，再进行下一层施工。直至第5层完成后，静置2d。待玻璃钢树脂固化定型后，脱模修整，加工各分块模具连接用的螺栓孔。

仿竹护栏产品属大气的产品，就单纯从价格上来看，比PVC护栏高出了一倍以上的价格，这是事实。然而，PVC护栏的寿命也就两年到三年，甚至一年就坏。而铬钢仿竹护栏的寿命比它高的多，只少也能用二十年以上。再者铬钢仿竹护栏是金属制品，不存在污染问题。PVC护栏是化工产品，产品损坏后对环境的污染问题也是一个大问题。

仿竹护栏特点以及优势：

- 1、强度高，忍性好。
- 2、不存在老化问题。
- 3、材料本身不宜生锈，表面又进行了喷涂处理，所以本产品也不存在生锈问题，或者说四五十年内不用考虑生锈问题。
- 4、仿竹栏杆不存在低温脆裂问题。

芜湖仿竹护栏-芜湖东梁景观仿竹护栏-混凝土仿竹护栏由芜湖东梁景观工程有限公司提供。芜湖东梁景观工程有限公司（www.dljghl.com）是从事“安徽仿竹护栏,安徽仿石护栏,芜湖仿木护栏”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理

。