

超低温空气能价格 广州欧邦空气能 固原超低温空气能

产品名称	超低温空气能价格 广州欧邦空气能 固原超低温空气能
公司名称	广州欧邦热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区均禾街新科上村东街3号一楼
联系电话	13922424958

产品详情

广州欧邦热能设备有限公司位于珠三角经济文化交流中心-广州市，总面积达20000平方米，是一家专业从事热泵热水器、热泵烘干设备、空调热水器研发、生产、销售为一体的大型科技公司。

空气能热泵操作规程：

安装注意事项:

- 1、选址要选择能承受设备重量且不会增加噪音和正当的水平位置。
- 2、选择空气出入口无遮挡物和非密闭的地点不得加盖房间使之密闭。
- 3、安装位置应便于检修、维护、预留检修空间。
- 4、机组和热水出水管、循环水泵及自来水进水管采用柔性连接、可防止振动从机组传递至水管。
- 5、主机自来水进口端和循环加热水进水口端必须安装-一个Y型过滤器，防止杂质损坏设备。
- 6、主机的刚性管道应采用弹簧减振支架，避免管路将振动传递到建筑物。
- 7、安装水压表和温度计，以便保养维护。
- 8、机组凝露水排水接管的安装:将排水管对准插入热泵热水器底盘下面的排水管接头，中卫超低温空气能，

然后将它引入排污管。

9、必须做好水管保温，防止能量损失。

10、机组外侧应有足够的空间。

广州欧邦热能设备有限公司位于珠三角经济文化交流中心-广州市，总面积达20000平方米，是一家专业从事热泵热水器、热泵烘干设备、空调热水器研发、生产、销售为一体的大型科技公司。

空气能热水器[热泵]的常见问题

关于水位开关的运用。

1、高水位吸合，主机2分钟后停止补水，供水泵打开。

2、低水位断开，主机自动启动补水状态，且供水泵断开。

3、低水位吸合，超低温空气能价格，
高水位断开、吸合且水箱水温未达到设定温度的-5 ° C，则启动循环加热至设定温度;

4、从高水位断开直至低水位断开这期间，供水泵开启状态;

5、从低水位吸合直至高水位吸合，这期间供水泵关闭状态;

6、低水位常时间断开后主机自动停机且不报故障代码;

7、高低水位的调节器节根据客户用水量需求而设定高低水位高度;

8、水位开关的调节:低水位线可随意调整高低度，超低温空气能热水器，一般当客户用水量较小时则小于水箱容量则将低水位线放低，高水位线放置适合的位置。当客户端取水量较大时，超低温空气能采暖，则大于水箱容量则将低水位拉高，高水位拉到，高低水位相差距离调至合适窄度;

9、高代水位线探头位置必须高于低水位线;

10、高、低水位线探头得保证相互错开;

广州欧邦热能设备有限公司位于珠三角经济文化交流中心-广州市，总面积达20000平方米，是一家专业从事热泵热水器、热泵烘干设备、空调热水器研发、生产、销售为一体的大型科技公司。

优势

- 1.机组可利用制冷工况时的冷凝热进行卫生热水的制备，充分利用了资源;
- 2.机组使用清洁能源——电能，无环境污染;
- 3.机组可完成制冷，制热，制卫生热水各项任务;
- 4.机组制热效率(COP)较高。

超低温空气能价格-广州欧邦空气能-固原超低温空气能由广州欧邦热能设备有限公司提供。广州欧邦热能设备有限公司（www.oubanghp.com）是广东广州,太阳能热水器的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欧邦领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欧邦更加美好的未来。