

山东航拓桥梁护栏公司 莆田桥梁灯光栏杆

产品名称	山东航拓桥梁护栏公司 莆田桥梁灯光栏杆
公司名称	山东航拓护栏有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路19号
联系电话	15315721234

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东航拓护栏有限公司

（一）：镀锌设计：大家应该都知道桥梁灯光栏杆都会镀上一层锌，这样的话，不仅能起到保护作用，而且还能延长护栏的使用寿命。镀锌设计的涂层分别由热浸锌层、富锌磷化层、有机富锌环氧粉末涂层和聚酯“无瑕”彩色粉末涂层组成，要用世界表面处理技术和先进专用设备，使四种保护层经科学合理的有机结合，赋予市政护栏具有优异的防腐性和良好的耐潮湿、耐化学性能以及强的抗紫外线的稳定性。

（二）：色彩功能设计：其实，桥梁灯光栏杆色彩要素也是很重要的，为了满足安全与道路畅通需要，在目前交通色彩红、白、黄、绿、黑的基础上，变绿为蓝，形成红、蓝、白、黄、黑五种基本色彩，在市政交通护栏上设计与配置有关方向、行车规则、警示的各种组合颜色，丰富城市交通语言简洁明了，一看便知的特点。

桥梁的外侧和中分隔带必须设置梁护栏。桥梁灯光栏杆选择应考虑一下因素。

1, 桥梁灯光栏杆的防撞性能, 根据《公路交通安全设施设计细则》(JTG/TD81-2006)和《公路交通安全设施设计规则》(JTGD81-2006), 选取的护栏形式在强度上必须能有效吸收设计碰撞能量, 阻止相应失控车辆跃出桥外或者进入对向车道, 并使其正确改变行驶方向。

2, 受碰撞后的护栏变形程度受碰撞后护栏的大动态变形量不赢超过可容许的变形距离。

3, 环境和景观要求:

钢桥应采用金属梁柱式桥梁护栏。

对景观有特殊要求的桥梁宜选择梁柱式桥梁护栏或组合式桥梁护栏。

积雪严重的地区, 宜采用金属梁柱式或组合式桥梁护栏;

为减少桥梁自重、减轻车辆碰撞荷载对桥面板的影响, 宜采用金属梁柱式护栏。

跨越大片水域的特大桥或桥下净空大于或等于10m时, 宜采用组合式或钢筋混凝土墙式桥梁护栏。

二级及以上等级公路小桥、通道、明涵宜采用与相邻的路基护栏同样的型式。

4, 桥梁灯光栏杆的全寿命周期成本除考虑桥梁灯光栏杆的初期建设成本外, 桥梁灯光栏杆, 还应考虑投入使用后的养护成本。

桥梁灯光栏杆表面处理的方式分为三种:

比较便宜快捷的处理方式: 冷镀锌, 白色; 喷塑, 绿色, 白色, 红色, 黑色, 黄色等等。

比较普遍的处理方式: 浸塑, 颜色可选: 草绿色, 墨绿色, 白色, 黄色, 黑色, 红色等等。

防腐性能效果好的处理方式: 采用热镀锌后浸塑处理, 防腐性能终身。

我公司服务三保: 保证质量、保证时间、保证数量服务宗旨: 雄厚的实力、的产品、低廉的价格、真诚的服务经营理念将秉承: “同样的钢管比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。让客户买的放心, 用的舒心! 让您满意产品还是要选择我公司。

山东航拓桥梁护栏公司(多图)-莆田桥梁灯光栏杆由山东航拓护栏有限公司提供。山东航拓护栏有限公司(www.sdhtl.com)为客户提供“桥梁护栏,防撞护栏,不锈钢护栏,景观护栏,道路护栏,灯光护栏”等业务, 公司拥有“航拓”等品牌, 专注于防撞设施等行业。欢迎来电垂询, 联系人: 吴经理。同时本公司(www.lchtqy.cn)还是从事防撞栏杆, 防撞护栏厂, 桥梁栏杆的厂家, 欢迎来电咨询。