

福州双组份聚硫密封胶

产品名称	福州双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

(一) 将放满胶的前、后螺盖装上，装螺盖的另外安上与调胶缝宽度相一致的枪嘴，进行装胶就可以注入密封剂。

(二) 将枪嘴放进待密封性的建筑变形缝内，按设计方案匀称相对密度的将密封剂引入建筑变形缝内，随后用带倾斜度的专用型专用工具开展刮压，后的缝面如土色半月形，干固后的胶体表层应光洁整平没有气泡，胶体内部应维持密实度无断掉，并维持粘结坚固，无开胶破裂、渗漏状况。

(三) 2次涂胶施工间隔时间不超过8钟头，一般选用湿试联接，湿试联接对胶体连接头无特别要求，可持续涂胶施工。2次涂胶施工间隔时间将会超出8钟头时，要选用干试联接方式。上次涂胶完毕时要留有斜型糙面钢筋搭接面，再度涂胶时先用力或刮板在原胶体连接头斜坡上涂胶一层，随后再开展此次补胶施工。

(四) 涂胶工程项目时要从一个方位开展，防止出现汽泡和缺胶状况。混和后的密封剂要保证在规定的时间内(可用期2h)用完，超出稳定期的塑胶粒不可以在同新混和的密封剂一起应用。

(五) 施工结束后两天内防止冲洗淋雨，黏胶未全部硫化橡胶前应留意保养，不可泡茶或人为因素毁坏。

(六) 该胶在室内温度干固时间(25±3)达到好抗压强度为七天，七日内不可以开展气密性、密性、油密等项毁灭性实验和各种各样功能测试。

双组份密封胶有哪些特性?

1、对粘接材料没有腐蚀性，能够很好的与基面进行粘接，起到保护作用。

2、双组份密封胶不仅具有防水防潮功能，还有一定的延伸性，用途广泛。

3、自行调节固化速度，固化之后，会形成富有弹性的胶层，耐寒耐热又抗老化。与有实力的品牌供应商合作，更加放心，如柯斯摩尔，专注双组份密封胶研究，提供定制化双组份密封胶应用解决方案，用途广泛，能应用于新能源、军工、医疗、航空、船舶、电子、汽车。

4、不含任何溶剂，大大降低对环境的污染，环保又健康。

主要用在哪些领域？

目前，双组份密封胶越来越受欢迎，将黑白两组物料充分混合后，会起到不错的性能。随着性能的增加，可以应用在能够用到电子元器件的领域，范围较广。尤其是众多工业领域中，是它施展性能的主要行业。

使用时应该注意什么？

1、清理基面，令基面保持干燥没有任何杂物。

2、B组物料很容易与水汽发生反应，请不要长时间放置在空气中，

好在短时间内完成操作。

3、尽量不要让双组份密封胶接触到肌肤，更不要被儿童接触到。万一在操作时不小心溅入眼睛，立即用水清理，实在不行要立刻就医。

4、放在27度以下的环境中保存，需要保持阴凉与干燥。一般来说，保质期为一年，好在保质期内用完。

水泥基渗透结晶型防水涂料是1942年德国化学家Lauritz

Jensen（劳伦斯·杰逊）在解决水泥船渗漏水的实践中，产生与发明的。欧美称为：Capillary/Crystalline Waterproofing Materials，简称CCCW。CCCW1965年从欧洲引进到日本、韩国等地，由于其综合性能及性价比优于其他类型的防水材料，该材料迅速成为全世界主流的防水材料之一。

产品特征

无机材料，不会失效的防水系统。

可长期耐受高水压-高达300米水头。

自愈合性能，可以自愈合0.4mm混凝土裂缝。

背水面施工性能优良，解决大量地下室渗漏问题。

环保，防腐，耐酸碱，可以提高混凝土强度。

无需找平层和保护层，节省工期，加快工程进度，施工综合成本大大降低

不会失效的防水系统,当其他防水系统失效后可继续工作

具有渗透功能,能通过化学反应渗透到混凝土内部产生结晶体堵住混凝土的毛细孔