

巫山旋转式防撞护栏 重庆大丰交通设施公司

产品名称	巫山旋转式防撞护栏 重庆大丰交通设施公司
公司名称	重庆大丰交通设施制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市璧山区青杠工业园区滨河西路16号
联系电话	18723361333

产品详情

防撞护栏产品分类

产品分类

常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级，高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品。

二波护栏板常用规格是4320mm × 310mm × 85mm × 3/4mm，立柱为114/140 mm × 4.5mm。

三波护栏板常用规格是4320mm × 506mm × 85mm × 3/4mm，立柱为130mm × 130mm × 6mm。

波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。

波形护栏的施工要求有哪些？1) 施工准备充分，查找施工段桩号方位。放样应，误差应在规定范围内。2) 立柱施工应严格仔细，其垂直度、距离、螺栓孔方位等尺度的波浪形护栏板的制作和施工应契合要求，不契合要求时应立即返工，同时应严格依照标准JTJ074-94返工。3) 波纹梁、板、柱的包装和标记应契合GB6725的要求。收购货物时，新型滚筒旋转式防撞护栏，护栏不得散装，并确保产品在吊装、运输、堆积过程中不变形、不损坏（损伤）。运输过程中应固定可靠，避免磕碰造成涂层损坏或构件变形。4) 护栏应谨慎操作，不得破坏埋在路面下的电缆、管道等设备。导致波形护栏经常出事故的原因有哪些？所谓波形护栏是一种在公路两侧或中央分隔带内与公路平行设置的拦阻设施，其主要作用是防止因司机失误或其它原因造成的非正常行驶车辆越出公路或穿越中央分隔带闯入对向车道的交通事故发生，保护路侧行人、建筑物、汽车司机和车上乘员安全，同时兼有诱导驾驶员视线、增加行车安全感和美化公路环境的作用。波形护栏的设计也常常事故的频发，旋转式防撞波形护栏图纸，是何原因我们值得深思。螺栓（M16*150 M16*45 M16*35）、托架300*70*4.5、柱帽114*100波形护栏分为双波护栏、三波护栏、颜色有银色、红色、绿色、蓝色等，旋转式防撞护栏前景怎么样，一般乡村公路用双波护栏，较危险地段需要两米间距或者三波护栏来防护。双波形护栏板：4320*310*85*3或者4mm；三波波形护栏板：4320*50

6*85*4mm；双波立柱：114*4.5*高度；140*4.5*高度；三波立柱：130*130*6*高度；140*4.5*高度；防阻块：178*196*200*4.5，托架：70*300*4.5，柱帽：114/140适配专用，螺栓：M16*35/45/150/170，垫片76*44*4，巫山旋转式防撞护栏，单端头：R160*3.0/4.0公路为什么要安装波形护栏？安装波形护栏的作用是什么？波形护栏，是一种道路碰撞预防装置，主要用于防止失控的车辆冲出道路。波形护栏一般采用镀锌钢板加工，根据不同道路等级采用不同规格。波形护栏的系统原理波形护栏是半钢护栏的主要形式。巫山旋转式防撞护栏-重庆大丰交通设施公司由重庆大丰交通设施制造有限公司提供。重庆大丰交通设施制造有限公司（www.cqjtss.com）是一家从事“波纹钢综合管廊,旋转式防撞护栏,海绵城市,金属波纹管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“波纹钢综合管廊,旋转式防撞护栏,海绵城市,金属波纹管”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使大丰交通设施在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！