

钢便桥出租 邢台钢便桥 濮阳卓越机械

产品名称	钢便桥出租 邢台钢便桥 濮阳卓越机械
公司名称	濮阳卓越机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市安凯路5号电子商务产业园
联系电话	13839309099 13839309099

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：濮阳卓越机械设备租赁有限公司

在使用阶段，专门成立钢便桥维护小组，每次派专人对钢便桥的上下部结构进行检查，发现问题及时修补。

建立维护栈桥的相关制度，路便桥租赁，并做好维护记录。具体的维护项目包括以下几点

- (1) 检查贝雷片连接处的销子、定位销子的松动情况。
- (2) 检查U行螺栓松动情况，对螺栓、螺帽脱落的部位及时安装复原。
- (3) 对栈桥面板发生了翘曲、损坏及位移的部位，及时修复或更换。
- (4) 对栏杆上的警示标志标牌脱落及损坏的及时补齐和修补。

钢便桥的施工流程主要有钢便桥的设计，施工方案的制定，钢便桥设备材料的进场，施工放样，圆木桩基础打入，枕木盖平，铺设槽钢，较后就是栏杆安装。钢便桥的施工的每个步骤都特别重要，钢便桥出

租，钢便桥的施工方法是这样的。桥墩桩基采用 200mm圆木桩打入，邢台钢便桥，打入深度根据地质情况而定，设置纵横向剪刀撑，木桩顶铺设枕木盖平，采用抓钉连接固定，面层铺设槽钢，使整个结构安全稳固，桥面两侧安装栏杆。钢便桥桩基基础采用了圆木桩打入的形式，木桩直径 200mm，长度为8米。

便桥设计

便桥设计主要从满足它的功能、安全、经济、方便等方面进行考虑，上部采用2楹4片贝雷纵梁（非加强单层双排），2楹贝雷纵梁按间距布置，施工钢便桥，横向每3m间距采用10号槽钢加工支撑架连成整体；便桥zui大跨度15.0m，分配横梁采用28b型工字钢，间距0.75m；桥面系采用22a型槽钢（卧放），桥面净宽4.5m，横断面布置 18 根槽钢。

便桥基础采用两排 319×8mm钢管桩，为加强基础的整体性，每排桥墩的钢管均采用10号槽钢连接成整体，每排墩采用8根钢管桩；墩顶横梁采用28b型工字钢双拼。

钢便桥出租-邢台钢便桥-濮阳卓越机械由濮阳卓越机械设备租赁有限公司提供。濮阳卓越机械设备租赁有限公司（www.tz1288.com/）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！