

FHF排烟防火阀厂家冠东空调聊城FHF排烟防火阀

产品名称	FHF排烟防火阀厂家冠东空调聊城FHF排烟防火阀
公司名称	德州冠东空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	18888238172 18888238172

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州冠东空调设备有限公司

3cFHF排烟防火阀在发生火灾时可以发挥什么效果安装在中央空调风道系统中，工作原理是利用阀门上安装的极易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用，FHF排烟防火阀价格，当火灾发生时，火焰侵入风道，FHF排烟防火阀报价，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭，用于风道与防火分区贯穿的场合。

如果是选择应用于消防系统的FHF排烟防火阀，此时这个3c防火阀的作用与应用于办公楼的排烟系统中的防火阀作用就不相同，在消防系统中防火阀是为了保证消防通道的和畅通，保证消防通道不被浓烟阻塞，通常会被安装于出风口处，通过风向内吹保证了消防通道的正压，防止烟雾进入的作用，现在市面上有多叶式和百花式的，可根据具体的安装环境来进行选择。

1、排烟阀

对于防烟分区内的兼用支风道，排烟阀是常开的，而且由于着火区的不确定性，该排烟阀又应该是可开、可闭的，因此应采用电动式。

任一防烟分区有火，均可有消防中心控制该区排烟阀开启排烟，其他分区的排烟阀关闭。

若防烟分区内支风道不兼用，即在原风道上并联一专用排烟止管，这时排烟支管上的排烟阀是常闭的、并与烟感联动的电磁式手动复位阀门。一般非兼用的排烟系统中的排烟阀亦是如此。

2、排烟口

由排烟阀与百叶风口或板式风口组成，用在排烟系统火箭用系统的专用排烟支管上。

1)常闭送风口、排烟阀或排烟口的调试方法及要求应符合下列规定：

进行手动开启、复位试验，阀门动作应灵敏、可靠，FHF排烟防火阀厂家，远距离控制机构的脱扣钢丝连接不应松弛、脱落。

模拟火灾，聊城FHF排烟防火阀，相应区域火灾报警后，同一防火分区的常闭送风口和同一防烟分区内的排烟阀或排烟口应联动开启。

阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室。

阀门开启后应能联动相应的风机启动。

2)每个排烟阀的排烟量不应大于允许排烟量。

3)当排烟阀设在吊顶内，并通过吊顶上部空间进行排烟时，应符合下列规定：

封闭式吊顶的吊平顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.50m/s，且吊顶应采用不燃烧材料。

非封闭吊顶的吊顶开孔率不应小于吊顶净面积的25%，且应均匀布置。

FHF排烟防火阀厂家-冠东空调-聊城FHF排烟防火阀由德州冠东空调设备有限公司提供。德州冠东空调设备有限公司（www.dzjgd.com）有实力，信誉好，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进冠东空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！