

五金喷油加工 东莞辉洋五金制品公司 五金喷油翻新

产品名称	五金喷油加工 东莞辉洋五金制品公司 五金喷油翻新
公司名称	东莞市辉洋五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇曲岭工业区曲岭二路21号
联系电话	18028232999 18028232999

产品详情

汽车在五金喷涂烤漆中经常会出现的误区

涂装之前的准备工作存在漏洞

(1) 车身表面处理不充分有的车辆在五金喷涂之后表面会不光滑的、不平整的现象，这主要是因为维修人在进行表面处理的时候存在漏洞。有的是因为维修人员省去了清洗、除锈、除油等工序，这是达不到车辆表面处理要求的。

如果是想要做好车身的表面涂装，我们在进行涂装前必须细心修整气孔、砂眼、碎渣、或者是那些不平整的地方，必须保证表面光滑、清洁、干燥，否则下面工序的进行就会产生问题。

影响喷涂加工损耗量的因素：对工件进行喷涂加工的时候，多多少少都会产生一些损耗，从而在一定程度上增加喷涂作业的成本。除了喷涂方式与其损耗量有关外，还有哪些因素会影响喷涂加工中的损耗？

实践证明，当用户采用刷涂和辊涂的方式进行喷涂加工的话，损耗系数就较少。但在无空气喷涂加工情况下，产生的损耗系数相对较大。所以在选择喷涂加工方式的时候是要根据所工作的环境来决定。

比如ABS材料的表面能高，自动五金喷油，涂装附着力比较好，但其耐热性能差，五金喷油加工，烘干

温度较低；而PP材料由于表面能低，相对不易涂装。

关于塑胶喷涂加工注意的事情：

- 1、根据塑胶材质的不同在涂料的调配及烘烤的温度要注意，五金喷油翻新，因为材质差溶剂强的话会造成素材咬裂，五金喷油加工价格，烘烤温度高会造成产品变形。
- 2、素材表面要处理干净，用酒精或去渍水擦拭后用静电除尘枪吹干净。
- 3、调漆的浓度要根据气温的高低或素材的好坏适当调浓或稀。建议你喷涂前先打样，有问题再调整。

五金喷油加工-东莞辉洋五金制品公司-五金喷油翻新由东莞市辉洋五金制品有限公司提供。东莞市辉洋五金制品有限公司（www.dgtflpt.com）是一家从事“铁氟龙喷涂,二硫化钼喷涂,喷砂处理”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“辉洋”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使辉洋五金制品在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！