

# 拉挤斜管填料规格全强度高

产品名称	拉挤斜管填料规格全强度高
公司名称	河北成信玻璃钢设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	含量 :65%~70% ( % ) 材质:玻璃钢 厂商:河北成信玻璃钢设备有限公司
公司地址	枣强玻璃钢城管委会路东
联系电话	03188233305 18631892388

## 产品详情

含量	65%~70% ( % )	材质	玻璃钢
厂商	河北成信玻璃钢设备有限 公司	密度	50 ( g/cm3 )
执行质量标准	执行标准轻工局		

拉挤玻璃钢格栅是采用拉挤成型的“i”、“t”型作为承载条，以实心管材或棒材作为连接穿杠，通过一定装配工艺而制成的板材。拉挤玻璃钢格栅拥有模塑玻璃钢格栅大部分的特性，但也有其显著的不同之处，最重要的一点就是在承载条方向上高玻璃纤维含量（65%~70%），因此与模塑玻璃钢格栅相比，在大跨度下使用更显优越性，这也会减少基础支撑，降低工程费用。

耐化学性:选用优良的邻苯、简苯、乙烯树脂及带有表面毡的拉挤玻璃钢格栅，具有优良的防腐性能。轻质：拉挤玻璃钢格栅大约刚才的四分之一重，非常容易搬运，从而减少搬运费用。高强度：拉挤格栅根据重量比大约树脂占35%，玻璃纤维占65%，提供了非常高强度/重量比率。抗紫外线：拉挤格栅在配方中均添加抗紫外线剂及含有聚酯表面毡以获得最佳的抗紫外线效果。阻燃：具有1级，25级或氧指数26以上的阻燃效果。（根据工程需要）其它优异性能：耐冲击、免维护、易加工、防滑安全、绝缘绝热等。