西门子6RY1707-0AA08西门子6RA70 6RA80直流并联通讯电缆5米

产品名称	西门子6RY1707-0AA08西门子6RA70 6RA80直流并联通讯电缆5米
公司名称	上海陌然自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金山区枫泾镇环东一路
联系电话	15000711173

产品详情

品牌: SIEMENS/西门子

西门子(SIEMENS)的PLC产品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、S7-1500等。 西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性高。S7系列PLC产品可分为微型PLC(如S7-200),小规模性能要求的PLC(如S7-300)和中、高性能要求的PLC(如S7-400)等。

??????1.

?1. ???????

EN : Bool 子程序使能信号;

COM_EN : Bool MBUS通讯触发信号,上升沿有效,触发一次COM_EN信号

Slave_Addr : Byte V90 驱动MBUS通讯地址(P29004

CTW : WORD V90 驱动MBUS通讯控制字(40100),第0位SON_OFF1必须需要0-->1才能伺服使

要单独控制其它位,需要参照控制字每一位的含义

SpeedSet : Real 速度给定(40101),范围 0.0 % --100.0%额定转速;例:如果额定速度发

COM_Buf : DWORD MBUS读写操作缓冲区,指针变量 格式必须为 &VB,建议每个周间隔50 B

Axis_3----&VB6100.....;

Done : Bool 当前子程序扫描完成信号,可以用于下一个子程序的COM_EN触发信号,但是

: Bool 当前子程序激活,正在处理;

?10, ???? 40100 ????

Active

内部位置控制

????????????????????????????????

?11.???????
相对定位控制
1. ? V-ASSISTANT ??? V90 ???????12?
?12. V-ASSISTANT ??? V90 ??
2. ????? V-ASSISTANT? ?? V90 ?????????13?
?13. V90 ??????????
3. Modbus ?????????? V90 ??????? ??14?
?14. Modbus ???
4. ????????40100???? "POS_TYP" ????????)? ??15?
?15. ??????
??????2.
22 22222222

独控制其它位,需要参照V90位置模式IPOS下的控制字每一位的含义,如图16; PositionSet :Dint 位置给定,对应于 LU;

: WORD V90 驱动MBUS通讯控制字(40100),位置模式给出 16#40E 到 16#40F,驱动使能,第0位SON_OFF1必须需要0-->1才能伺服使能;然后再给出16#41F,使得STEP_ACC有一个触发上升沿;如果需要单

?16. ???? 40100 ????