西门子6SE6400-1PB00-0AA0通讯模块

产品名称	西门子6SE6400-1PB00-0AA0通讯模块
公司名称	上海陌然自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金山区枫泾镇环东一路
联系电话	15000711173

产品详情

品牌: SIEMENS/西门子

西门子（SIEMENS）的PLC产品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、S7-1500等。 西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化，具有网络通信能力，功能更强，可靠性高。S7系列PLC产品可分为微型PLC（如S7-200），小规模性能要求的PLC（如S7-300）和中、高性能要求的PLC（如S7-400）等。

对定位控制

??????V90 ??????????????????12??????????????????

1. ?? V-ASSISTANT ??????????17?

?17. ??????????

2. ????????????18?

?18. ?????????

3. ??"???OK" ?????????????????????? “REFOK” ?????1???19????????????????????????

?19. ?????OK" ????

4. ????????40100????“ POS_TYP" ????????)??20?

?20. ?????

??????????????“REFOK”?1??????????

?3. ?????????

EN	：Bool 子程序使能信号；
COM_EN	：Bool MBUS通讯触发信号， 上升沿有效，触发一次COM_EN信号，
Slave_Addr	：Byte V90 驱动MBUS通讯地址（P29004）
CTW	：WORD V90 驱动MBUS通讯控制字（40100），位对置模式给出 16#40E 到 16#40F，驱动使能 再给出16#240F，寻找参考点；用REFOK来判断寻参成功后，再给出16#46F，执行对定位操作 改变CWT的参数。如果需要单独控制其它位，需要参照V90位置模式IPOS
PositionSet	：Dint 位置给定，对应于 LU；
SpeedSet	：Dint 速度给定，对应于 SpeedSet * 1000 LU
COM_Buf	：DWORD MBUS读写操作缓冲区，指针变量 格式必须为 &VB，建议每个间隔100 Byte Axis_3----&VB7200.....；
Done	：Bool 当前子程序扫描完成信号，可以用于下一个子程序的COM_EN触发信号，但是
Active	：Bool 当前子程序激活，正在处理；

?21. ??? 40100 ????

库程序及例程

??????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????3?????????2????????????????????????