

高压管件 念海消防公司 气体灭火高压管件

产品名称	高压管件 念海消防公司 气体灭火高压管件
公司名称	苏州市念海消防技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市沧姑苏区福运路198号
联系电话	17315435119 17315435119

产品详情

念海消防服务的重要场所主要有配电房、机房、档案室、涂装车间调漆房、环保行业过滤设备、工业清洗设备、储能集装箱、发电机组、印染设备、发动机实验室、危险品仓库等场所，根据防护区的防火等级及参数，采用至优的灭火方案，帮助企事业单位实现更低的拥有成本，更长的使用寿命。欢迎新老客户来电咨询！

防火、卫生、环保类：6. GB50058-1992
和火灾危险环境电力装置设计规范，GB50084-2001自动喷水灭火系统设计规范；7.
GB50183-1993和工程设计防火规范；8. GB50187-1993 工业企业总平面设计规范
，GB50338-2003固定消防炮灭火系统设计规范；9. HG20532-1993 化工粉体工程安全卫生设计规定；10.
HG20571-1995 化工企业安全卫生设计规定 ×；11. HG20667-1986
化工建设项目环境保护设计规定HGJ6 ×；12. HG/T20687-1989 化工企业和火灾危险环境电力设计规程
HGJ21 ×；13. SH3024-1995 石油化工企业环境保护设计规范 ×；14. SH3047-1993
石油化工企业职业安全卫生设计规范。

苏州市念海消防技术有限公司，服务客户是念海消防存在的价值，为安全事业而奋斗终身是我们的名片，预防和减少火灾是我们的奋斗目标，携手念海消防，共创辉煌！欢迎新老客户来电咨询！

高压气胀成形是在内高压成形基础上发展起来的管件成形技术，采用气体介质加载，可在高温下成形钛合金构件。以Ti-3Al-2.5V钛合金管材为实验材料，开展了矩形截面构件和大截面差构件高压气胀成形工艺研究，高压管件公司，提出了气压阶梯加载方法和气压与轴向位移匹配的加载方法。结果表明，利用Ti-3Al-2.5V钛合金在一定温度和应变速率范围的应变和应变速率双硬化机制，采用合理的加载路径，能

够消除开裂缺陷，以较高的效率实现钛合金异形管件的成形制造，并且构件壁厚相对均匀，形状和组织性能均可得到有效控制。

苏州市念海消防技术有限公司，服务客户是念海消防存在的价值，为安全事业而奋斗终身是我们的名片，气体灭火高压管件，预防和减少火灾是我们的奋斗目标，高压管件，携手念海消防，共创辉煌！欢迎新老客户来电咨询！

管件用途分类：4、增加管路分支的管件：三通、四通；5、用于管路密封的管件：垫片、生料带、线麻，法兰盲板，管堵；6、用于管路固定的管件：卡环、拖钩、吊环、支架、托架、管卡等。

高压管件-念海消防公司-气体灭火高压管件由苏州市念海消防技术有限公司提供。苏州市念海消防技术有限公司（www.szniehai.com）位于苏州市沧姑苏区福运路198号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前念海消防在灭火器材中享有良好的声誉。念海消防取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。念海消防全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。