

宣城宏宇竹业有限公司 户外高耐竹地板 德阳高耐竹地板

产品名称	宣城宏宇竹业有限公司 户外高耐竹地板 德阳高耐竹地板
公司名称	宣城宏宇竹业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县蔡村镇小康村
联系电话	18119911806 18119911806

产品详情

户外重竹地板生产细节流程

户外重竹地板生产细节流程

户外重竹地板的广泛使用，其他的生产工作流程严格、细致、有条不紊。下面宏宇竹业公司小编为大家简单介绍一下相关细节流程。

原竹选材&锯毛竹

从原材上标准做起质量把控，对竹径，竹长，竹肉、生长年限，户外高耐竹地板，生长环境设定一系列的标准，从产品原材做出一次的甄选。

锯竹是对产品本身长度的控制，整体多预留8公分（如做18*140*1860的成品，需1940的竹胚长度）

原竹选材&锯毛竹

圆竹需要破成竹片，而竹片的宽窄直接影响竹节的长短

在碾丝环节主要在与是否把竹肉疏解透彻，在保持竹子本身的特性下疏解越透彻对后期浸胶过程中的吸胶量越大

碳化&一次干燥

疏解完成后先经过蒸汽碳化，采用高温高压密封2.5小时来达到不破坏竹材本有特性而出去竹材内部的水分和糖分，从而让产品在户外性能更优益。

由于蒸汽碳化完成后材料含水非常高，高耐竹地板多少钱，所以还要经过一次干燥，让含水率达到3%个点以下。

浸胶&二次干燥

近乎绝干料进行浸胶，让胶水充分渗透在竹料中；使胶水在竹料中达到一个饱和的状态再进行晾干。

为保证成料在压板之前保持标准的含水率，要进行第二次干燥。

热压成型

做好的成料后进行关键压板，铺装时需要均匀铺装，推进热压机内经过2700吨的油压热压机压成板型。

分板

分板等于粗加工，四边的毛边去掉，在把板分成固定规格，分好后再做一次精细刨槽。

刨板

四面刨时先把底与面的粗糙层刨平，再进行底槽、面槽、边槽加工，最终加工出未上漆的坯板。

上漆&打包

外观工艺，上漆。为保证环保的理念，成板涂料采用环保水性漆，不仅要保证涂料的附着性，还要保证涂料本身环保无害的。

?户外竹地板选购技巧有哪些？

户外竹地板选购技巧

目前，随着人们追求绿色、环保、原生态的生活标准。户外竹地板被愈来愈多人关注和使用。那么在购买时需要了解什么呢？下面宏宇竹业公司小编为大家介绍的相关内容。

1、看厂家

选购户外竹木地板时，德阳高耐竹地板，要选择知晓度高的厂家，因为好的厂家技术高超、服务周到，生产出来的地板有保证。

2、比材质

看材质，要选择不易吸潮、耐磨、韧性好的材料。

3、生虫霉变的防止

要注意防虫，如果没有通过防虫、防霉等高温处理的竹木地板，不可以去购买。

户外竹木地板安装方法业主可以了解下，但是安装工作应该要交给专业的人士，这样业主的户外才能用

到好的竹木地板。户外竹木地板选购技巧业主也应该要掌握，在挑选地板时候就应该要知道什么样的地板质量好，什么样的地板质量不好。

以上是宏宇竹业公司小编为大家介绍的相关内容

竹地板的优势具有什么？

竹地板冬暖夏凉

竹地板的突出优点是冬暖夏凉。竹子因为导热系数低，自身不生凉放热。特别适合于铺装客厅、卧室、健身房、书房、演播厅、酒店宾馆等地面及墙壁装饰。色差较小是竹材地板的一大特点。

按照色彩划分，竹材地板可分为两种：

一是自然色，色差比木质地板小，具有丰富的竹纹，而且色彩匀称;自然色中又可分为本色和碳化色，本色以清漆处理表面，采用竹子最基本的色彩，亮丽明快;碳化色平和高雅，其实是竹子经过烘焙制成的，在凝重沉稳中依然可见清晰的竹纹。

二是人工上漆色，漆料可调配成各种色彩，不过竹纹已经不太明显;竹材地板的表面处理大多采用清漆、亮光漆、亚光漆和耐磨漆等。

以上是宏宇竹业公司小编为大家介绍的相关内容

宣城宏宇竹业有限公司(图)-户外高耐竹地板-德阳高耐竹地板由宣城宏宇竹业有限公司提供。宣城宏宇竹业有限公司(xchongyu.tz1288.com)有实力，信誉好，在安徽宣城的原材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宣城宏宇竹业和您携手步入辉煌，共创美好未来！