

mpo光纤跳线厂家供应 mpo光纤跳线 苏州安捷讯

产品名称	mpo光纤跳线厂家供应 mpo光纤跳线 苏州安捷讯
公司名称	苏州安捷讯光电科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区郭巷镇尹丰南路58号1幢
联系电话	18896720619

产品详情

定义：

光纤微细的光纤封装在塑料护套中，使得它能够弯曲而不至于断裂。通常，光纤的一端的发射装置使用发光二极管（light emitting diode，LED）或一束激光将光脉冲传送至光纤，光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。

通常光纤与光缆两个名词会被混淆。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆，包覆后的缆线即被称为光缆。光纤外层的保护层和绝缘层可防止周围环境对光纤的伤害，如水、火、电击等。

真正支持这种功能的数据线市场很少见到。80针数据线实际上已经不理睬硬盘上的任何跳线设置，其黑色(或蓝色)一端必须接主板IDE接口，黑色端连接主设备，mpo光纤跳线，灰色的一端连接从设备，你的硬盘使用什么样的跳线都不起作用。这样的线适合今天的支持DMA66/100/133接口的硬盘。

如果硬盘跳线设置错误，会导致一个IDE通道上的两个设备冲突，多不能使电脑正常引导，但不会导致硬件损伤。一般只有在一个通道上的两个设备的设置相同时才会引起冲突，比如都设置成主盘或都设置成从盘了。同一个通道上两个设备设置没有冲突，mpo光纤跳线厂家供应，一个为主，一个为从，但不兼容的事情发生的还是不多。

在多模光纤中，芯的直径是50 μ m和62.5 μ m两种，mpo光纤跳线报价，大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8 μ m~10 μ m，24mpo光纤跳线，常用的是9/125 μ m。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套，俗称包层，包层使得光线保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套，即涂覆层，用来保护包层。光纤通常被扎成束，外面有外壳保护。纤芯通常是由石英玻璃制成的横截面积很小的双层

同心圆柱体，它质地脆，易断裂，因此需要外加一保护层。