

厂家批发 木门环保漆加工厂 江门木门环保漆

产品名称	厂家批发 木门环保漆加工厂 江门木门环保漆
公司名称	中山市鑫葵化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市神湾镇神湾大道南
联系电话	13420452626

产品详情

起泡

1、问题现象：漆膜干后出现大小不等的突起圆形泡，也叫鼓泡。起泡产生于被涂表面与漆膜之间，或两层漆膜之间。

2、问题原因：

(1) 基材处理不合要求，如木材含水率较高，或未将、木材本身含有的芳香油清除掉，当其自然挥发时导致起泡。

(2) 油性或水性腻子未完全干燥或底层涂料未干时就涂

起泡

起泡

饰面层涂料。

(3) 木材的接合处及孔眼没有填实，有空隙孔眼等。

(4) 油漆粘度过高。

(5) 油漆配比不恰当。

(6) 刷涂时来回拖动刷子，产生的气泡没有消除。

(7) 底材表面附有油污、灰尘、水泡等，这些不洁物周围沾有水份。

(8) 压缩机、空气管中有水份，或者有水份溅到施工表面上。

(9) 大部分与原因一样。

3、解决对策：

(1) 木材应干燥至合适的含水率，除去木材中芳香油或。

(2) 应在腻子、底层涂料充分干燥后，再刷面层涂料。

(3) 应将木材接合处的空隙和木材孔眼用腻子填实，并打磨平整后再刷涂油漆。

(4) 干净的碎布清理基材表面的杂物，不要用手触摸，清理干净后的被涂表面，即可上涂料。

(5) 油漆的施工粘度要合适。

(6) 刷涂时不要来回拖动，先横理，后竖理，后顺木纹方向理直。

(7) 定期排出压缩机中水份，加装油水分离器。

(8) 参考的对策。

(9) 对气泡轻微的，木门环保漆加工厂，可待漆膜干透后，用水砂纸打磨平整，再补面漆。对气泡严重的，先挑破气泡，用砂纸仔细打磨平整并清理干净，然后再一层一层地按涂装工艺修补。

涂料相关区别

以溶解介质划分，木门环保漆代加工，涂料包括水性涂料与油性涂料。水性涂料包括建筑涂料（乳胶漆）、水性木器漆等，油性涂料就是我们通常所指的油漆。故而涂料包括油漆，而油漆则只是涂料的一部分。在我国一般认为涂料是水性漆，而且是低档的，油漆是的。其实这是一种错误的概念。涂料包含了油漆，它可以分为水性漆型漆。随着石油化学工业的发展，化工产品的层出不穷，现代涂料的大部分已经脱离了用油生产漆的传统，越来越多的涂料产品经过化工合成制备性能更优良；使用场合也越来越广。

涂料注意事项

1、墙面贴布：为了防治墙面出现裂缝，非承重墙上一定要贴布。

2、墙衬：墙衬是821腻子的替代产品，是墙面基层必须使用的材料。

3、底漆：底漆有防潮，防霉的作用，四川木门环保漆，一定要先刷底漆，后刷面漆。

4、颜色：按照建材市场的色卡选择涂料颜色的时候，选择比色卡浅的颜色，实际涂刷的效果才是你想要的效果。

5、喷涂：喷涂的效果，比工人手刷效果好，但是比较费材料。

厂家批发(图)-木门环保漆加工厂-江门木门环保漆由中山市鑫葵化工有限公司提供。中山市鑫葵化工有限公司(www.zsxinkui.com)在家具用涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫葵化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：彭经理。