

NM1塑壳断路器厂家 明泰电气 扬州塑壳断路器

产品名称	NM1塑壳断路器厂家 明泰电气 扬州塑壳断路器
公司名称	明泰电气（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市金阊区城北西路1599号A3-101
联系电话	18105771510 18105771510

产品详情

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区仅此1家授权的经销企业，扬州塑壳断路器，连续十年销量居正泰营销网络前三名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

N表示正泰企业代号

M表示MCCB 塑料外壳式断路器

1表示系列号

63表示断路器壳架电流

S表示分断能力

3300 表示具有热、磁保护配电型

正泰NM1和NM6系列塑壳断路器在选择上有什么区别

NM1电流很大到1250A，框架电流小100A.NM6电流大到1600A，框架小125A.NM6比NM1贵，有的电流等级的分断等级比NM1高.一般用NM1系列就可以满足工程要求.

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区仅此1家授权的经销企业，正泰塑壳断路器，连续十年销量居正泰营销网络前三名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

动作检测方式不同：漏电开关用的是剩余电流保护装置，它所检测的是剩余电流，即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额定动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可（毫安级），所以能十分灵敏地切断接地故障，和防直接接触电机。

而空气开关就是纯粹的过电流跳闸（安级）。

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区仅此1家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络前三名，NM1塑壳断路器厂家，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

限流分断能力

限流分断能力是指电路发生短路时，断路器跳闸时限制故障电流的能力。电路发生短路时，断路器触头快速打开，NM1塑壳断路器，产生电弧，相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻，从而限制了故障电流的增加，降低了短路电流的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响，延长断路器的使用寿命。断路器断开时间越短，限流效果就越好， I_{cs} 就越接近 I_{cu} 。

NM1塑壳断路器厂家-明泰电气(在线咨询)-扬州塑壳断路器由明泰电气（苏州）有限公司提供。“销售及委托加工：电气产品,电线电缆”就选明泰电气（苏州）有限公司（www.ztchint.cn），公司位于：江苏省苏州市金阊区城北西路1599号A3-101，多年来，明泰电气坚持为客户提供好的服务，联系人：董经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。明泰电气期待成为您的长期合作伙伴！