

# 江西消防排烟申耀通风 螺旋风管批发 青云谱区螺旋风管

产品名称	江西消防排烟申耀通风 螺旋风管批发 青云谱区螺旋风管
公司名称	江西申耀通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌高新大道699号 聚仁国际6#楼13A28
联系电话	15079122733

## 产品详情

### 通风管道在操作时的留意事项

- 1、在制作车间作业时，螺旋风管施工，对各种设备实施专人办理，所有设备的运转部件都要有防护罩等防护办法，严格遵守设备的操作规程。
- 2、在镀锌钢板的转移过程中，留意不要划伤四肢。
- 3、各种设备的急停维护开关要灵敏可靠。
- 4、现场使用的各种小型电动工具的漏电维护开关要灵敏可靠。
- 5、风管在现场吊装过程中，要有专人指挥，吊点的选择要结实可靠，吊装时风管下禁止站人。

### 角铁法兰风管的适用范围：

- 1、角铁法兰风管无尘室
- 2、角铁法兰风管用于半导体工业
- 3、角铁法兰风管用于印制电路板工业
- 4、角铁法兰风管用于石油化学工业
- 5、角铁法兰风管用于配药工业

6、角铁法兰风管用于纸浆和造纸工业

7、角铁法兰风管用于食品加工工业

8、角铁法兰风管用于包括、挥发性、腐蚀性化学制品的实验室、任何关于腐蚀性、排气管运送和输出的工业或设施。

### 风管工艺要求

1、风管以外径或外边长为准，焊接；

2、焊接风管的焊缝应平整，不应有裂缝、凸瘤、穿透的夹渣、气孔及其他缺陷等，焊接后板材的变形应矫正，并将焊渣及飞溅物清除干净；

3、风管表面应平整，凹凸不大于8mm；

4、风管外径或外边长的允许偏差为负偏差，当风管大边长小于或等于630mm时，为-1mm；当大于630mm时，为-2mm；

5、管口平面度的允许偏差为1mm，螺旋风管制作价格，矩形风管两条对角线长度之差不应大于2mm；

6、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m<sup>2</sup>、中、高压风管大于1.0m<sup>2</sup>，螺旋风管批发，均应采取加固措施；

7、不保温的普通薄钢板风管内外表面各涂防锈漆两遍，外表面涂面漆两道，青云谱区螺旋风管，对排烟风管，在涂防锈底漆后，内外表面涂耐热漆两遍。面漆颜色如装修专业无特殊要求则均采用黑色；对保温的风管应在保温前内外表面涂防锈底漆两遍。

江西消防排烟申耀通风(图)-螺旋风管批发-青云谱区螺旋风管由江西申耀通风设备有限公司提供。“消防通风工程,消防排烟,人防通风工程,钢结构工程,钢结构厂房”就选江西申耀通风设备有限公司(www.jxsytf.com)，公司位于：南昌高新大道699号聚仁国际6#楼13A28，多年来，申耀通风坚持为客户提供好的服务，联系人：付经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。申耀通风期待成为您的长期合作伙伴！