

合肥通风管道 白铁通风管道 松发通风

产品名称	合肥通风管道 白铁通风管道 松发通风
公司名称	芜湖松发暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区永镇路165号5#厂房
联系电话	13000000000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖松发暖通设备有限公司

风管配件连接安装要求

松发通风为大家介绍风管配件的连接安装要求：

1、风管之间连接及风管与设备连接的柔性短管采用外刷防火漆的帆布制作。在风管与设备连接柔性短管前，风管与设备接口必须已经对正，不得用柔性软管来作变径、偏心。安装柔性短管时应注意松紧要适当，不得扭曲。

空调风管支管至风口之间的连接采用带保温层的金属软管，软管与风口及与风管接口采用专用的卡箍进行连接。风管软管较长时，必须在中间部位设置吊架，但金属软管的长度不得超过2米。

2、风管与配件可拆卸的接口及调节机构等，不得装设在墙或楼板内。

3、在安装防火风管阀前，拆除易熔片。待阀体安装后，检查其弹簧及传动机构是否完好并安装易熔片。防火阀、消音qi按正确的方向安装且单独设置支吊架。

4、安装风管调节阀、防火阀等可调节配件时，白铁通风管道，将操作手柄设置在便于操作的部位。所有的送风管道及新风管道三通处均设置三通拉杆阀。

风管在安装时应该注意什么问题

松发风管厂家为大家解答风管在安装时应该注意什么问题：

- 1、划线要据风管的尺寸形状和规格分别进行，同时对同一段风管要完整进行，防止划线错孔和下料的多少有误。
- 2、风管板材剪切依据划线的阶段不同，分别进行，同时必须进行风管下料的复核，以免有误。按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。
- 3、风管剪切时，手严禁伸入机械压板空隙中，上刀架不准放置工具等物品，调整板料时，中央空调通风管道，脚不能放在踏板机上，使用固定式震动剪两手要扶稳钢板，手离刀口不得小于5cm，用力均匀适当。
- 4、风管板材下料后在轧口之前，必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。
- 5、金属薄钢板制作的风管用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。
- 6、风管咬口宽度和留量根据风管板材厚度而定。

不锈钢通风管道这两年在我国，可以说是风靡全球，工厂通风管道，该市场近两年暴涨火爆，很多装有中央空调的场所都可以见到不锈钢通风管道的影子，

一、不锈钢通风管道施工注意事项

- 1：一般的排风机系统和空调系统的安装，都要在建筑物围护结构施工完、障碍物已清理、地面无杂物的情况下才能进行通风管道施工。
- 2：对于空气洁净系统的安装，应该在建筑物内部安装部件的地面做好，墙面已抹灰完毕，室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行通风管道施工。
- 3：一般除尘不锈钢风管建议安装在宜厂房的工艺设备上，安装完或设备基础已确定后，设备连接器、罩体方位已知的情况下进行施工。

不锈钢风管

- 4：检查现场预留不锈钢通风管道孔洞位置、尺寸，合肥通风管道，要求与施工图纸保持一致，每个边要比实际截面大100mm。
- 5：不锈钢通风管道作业地点要一定有相应的辅助设施，如梯子、架子、安全防护、消防器材，并有施工员的技术、质量、安全交底。

二、不锈钢风管安装材料条件

- 1：各类通风管道板材、管材等都要有质量证明系列文件和产品清单。
- 2：通风管道成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等一系列缺陷情况出现。
- 3：通风管道工程安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无

损伤。

4：不锈钢通风管道安装使用的材料：螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓等都要符合产品质量的要求。

合肥通风管道-白铁通风管道-松发通风(诚信商家)由芜湖松发暖通设备有限公司提供。芜湖松发暖通设备有限公司(www.whsftongfeng.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。松发通风——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区永镇路165号5#厂房，联系人：范经理。