

AFA润滑油 润滑油 松田润滑剂

产品名称	AFA润滑油 润滑油 松田润滑剂
公司名称	天津松田润滑油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺荣大汽配城
联系电话	15822969918

产品详情

工业润滑油指标:密度与相对密度

工业润滑油指标：密度与相对密度，相对密度，是指物质在给定定温度正气密度与标准温度下标准物质的密度之比值。对石油液体其标准物质是水。液体流动时内磨擦力的量度叫粘度，粘度值随温度的升高而降低。大多数润滑油是根据粘度来分牌号的。粘度一般有五种表示方式，即动力粘度、运动粘度、恩氏粘度、雷氏粘度和赛氏粘度。动力粘度：表示液体在一定剪切应力下流动时内磨擦力的量度，其值为加于流动液体的剪切应力和剪切速率之比。

汽车发动机工作时运动机件表面会产生剧烈摩擦

汽车发动机工作时运动机件表面会产生剧烈摩擦。汽车润滑油的作用是在运动机件之间形成良好的油膜。润滑油有六大作用：润滑减磨、冷却降温、清洗清洁、密封防漏、防锈防腐、减震缓冲。车主们要充分发挥润滑油的作用，保证发动机可靠润滑，降低磨损，AFA润滑油，减少故障，延长车辆使用寿命，必须从发动机润滑油的选择、使用上加以重视。只要能注意总结经验，认真比较，科学地选用润滑油和掌握换油周期，你的车就会青春常驻，AFF润滑油，历久弥新。

润滑脂在使用中会同时受到机械剪切和离心力的作用下润滑脂会被甩出摩擦界面而使其分油，导致润滑

脂油分减少、锥入度减小而硬化，到一定程度后润滑脂将完全失效；在机械剪切作用下，润滑脂结构遭到破坏(如皂纤维脱开或取向)，引起其软化、稠度下降和析油量增加等，导致失效。通常情况下，润滑脂使用转速增加2000r/min，润滑油，其寿命将减少一半左右。在高剪切应力下，转速增加一倍，使用寿命只相当于原寿命的1/10。

AFA润滑油-润滑油-松田润滑剂由天津松田润滑油科技有限公司提供。天津松田润滑油科技有限公司(www.tjstrhy.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。松田润滑油——您可信赖的朋友，公司地址：天津市西青区大寺荣大汽配城，联系人：汪经理。