

沧州S型双吸泵 强盛泵业 S型双吸泵定制

产品名称	沧州S型双吸泵 强盛泵业 S型双吸泵定制
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

产品详情

材料根据用户的实际需要，S水平中开泵的材料可为铜、铸铁、球铁、316不锈钢、416；7锈钢、双向钢、哈氏合金、蒙耐合金，钛合金及20号合金等材料。安装方式
S型泵有两种安装方式—水平安装和立式安装，立式安装可以减少占地面积。

S型单级双吸离心泵的应用范围

双吸离心泵S型离心泵的用途十分广泛，主要适用于输送各种洁净水及轻腐蚀液体，可用于住宅供水及增压、工业锅炉给水、空调系统循环体会水、水处理和反渗透系统、食品工业、工业用水等。

S型双吸泵关键零件有：泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封圈、轴套等。泵体与泵盖组成叶轮的个工作室。在出入水法兰上，制有安装负压表和气压表的管螺孔。出入水法兰的下边，制有加水的管螺孔。历经平衡校检的叶轮，用轴套和两侧的轴套螺帽固定不动在轴上，其径向部位可根据轴套螺帽开展调节。泵轴由2个单排向心球轴承支撑板。滚动轴承装在滚动轴承身体、安装在泵体两边，用无盐黄油润化。双吸密封圈用于降低离心水泵压水室的水漏回吸湿室。泵根据弹性联轴器由电机立即传动系统，必需时也可以用燃气轮机传动系统。水泵密封为软填料密封。

双吸离心泵性能参数

10SH-13A 6SH-6 6SH-6A 6SH-9 6SH-9A 8SH-6

8SH-910SH-19 10SH-19A 12SH-6 12SH-6A 12SH-6B 12SH-9 12SH-9A 12SH-9B 12SH-13
12SH-13A 12SH-19 12SH-19A 12SH-28 12SH-28A 14SH-6 14SH-6A 14SH-6B 14SH-9
14SH-9A 14SH-9B 14SH-13 14SH-13A 14SH-19 14SH-19A 14SH-28 14SH-28A 20SH-6
20SH-9 20SH-9A 20SH-9B 20SH-13 20SH-13A 20SH-19 20SH-19A 20SH-28 20SH-19
20SH-19A 20SH-28 20SH-28A 24SH-9 24SH-9A 24SH-13 32SH-19 32SH-19B 48SH-22
48SH-22A 150S78 150S78A 150S50 150S50A 200S-95 200S-63 200S-63A 200S-42
200S-42A 250S-65 250S-65A 250S-39 250S-39A

以上是强盛泵业S SH型双吸泵200S42 8SH-13离心泵性能参数的详细信息，如果您对强盛泵业S SH型双吸泵200S42 8SH-13离心泵性能参数的信息有什么疑问，请与该公司进行进一步联系，获取强盛泵业S SH型双吸泵200S42 8SH-13离心泵性能参数的更多信息。