

S型双吸泵定制 强盛泵业 张家口S型双吸泵

产品名称	S型双吸泵定制 强盛泵业 张家口S型双吸泵
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

产品详情

许用工作压力为2.5MPa；即泵入口压力+泵扬程 2.5MPa。根据泵壳承受的压力，泵体和泵盖材质采用灰口铸铁(1.6MPa)、球墨铸铁(2.0MPa)、铸钢(2.5MPa)。在订货时敬请注明泵的承压情况或材质。

介质：温度 105 ° C的清水或物理化学性质类似清水的其它液体(固体颗粒 80mg/L)。

轴承：采用油脂润滑的封闭式滚动轴承，维护简单，运行时间长 配备恒定油位的油杯，也可用稀油润滑 选用进口(SKF、NSK、NTN)高质量轴承，运行平稳，噪音低，使用寿命长。

结构说明：

S型泵吸入口和吐出口均在泵轴心线下方，与轴线垂直成水平方向，检修时将泵盖揭开即可将全部零件拆下，不必拆卸电动机及管路。

S型双吸泵主要由泵体、泵盖、轴、叶轮、密封环、轴套、轴承部件和密封部件组成。轴的材质为碳素结构钢，其它零部件的材质基本上采用铸铁。叶轮、密封环、轴套为易损零件。

双吸泵具有如下一些特色：它相当于两个一样直径的单吸叶轮一起作业，在相同的叶轮外径下流量可增大一倍；泵壳水平中开，查看和修理便利，一起，双吸泵进出口在同一方向上且垂直于泵轴，利于泵和进出水管的安置与装置；双吸泵的叶轮布局对称，多级泵没有轴向力，运转较平稳。在我国黄河沿线区域提灌泵站流量较大、扬程都较高，大多选用双吸离心泵

S型双吸泵是更新换代的节能新产品，该型泵性能先进，运行平稳，安全可靠。该SH双吸泵采用国家标准规范设计，泵的系列化、标准化、通用化程度高，同时，在设计中采用了新材质、新结构，可用于多种介质的输送，湘电S型系列SH型双吸泵厂家直销，价格优势明显，性能突出明显高于同行双吸泵水平。

S型双吸泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方，水平方向与轴线成垂直位置、泵壳中开，检修时无需拆卸进水，排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去，水泵均为逆时针方向旋转。如根据用户特殊订货需要也可改为顺时针旋转。