

液压旋转抓规格 鸿工机械 液压旋转抓

产品名称	液压旋转抓规格 鸿工机械 液压旋转抓
公司名称	山东鸿工机械科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区市区驻地
联系电话	13774933888

产品详情

挖掘机保养常识

一、控制温度

不仅要控制发动机的温度，还要注意油温水温是否正常，切忌开工时不添加冷却水，导致散热器开锅，液压旋转抓，这样对发动机的损害非常大。

二、曲轴和轴承

常规性检查曲轴和轴承的损耗情况，以及螺丝是否拧紧，看情况添加润滑油。若是零部件损耗严重，则需要更换零部件。同时要经常检查滤清器壳体上的放油塞，清理脏物

选择工程机械用液压油依据

(1) 液压件。不同的元件对所用的液压油都有一个低的配置要求，因此选择液压油时，应注意液压件种类及其使用的材质、密封件和涂料油漆等与液压油的相容性。保证各运动副的润滑要求，使元件达到设计寿命，满足使用性能要求。

液压泵是对液压油的黏度和粘温性能敏感的元件之一，因此，常将系统中泵对液压用油的要求作为选择液压油的重要依据（有伺服阀的系统除外）。

(2) 系统工况。如果对执行机构速度、系统压力和机构动作jing确度的要求越高，则对所用液压油的耐磨和承载能力等的要求也越高。据系统可能的工作温度、连续运转时间和工作环境的卫生情况等，选油时须注意油的黏度、高温性能和热稳定性，以减少油泥等的形成和沉积。

(3) 油箱大小。油箱越小对油的抗yang化安定性、极压抗磨性、空气释放性和过滤性等要求就越高。

(4) 环境温度。针对工程机械在地下、水上、室内、室外、寒区、或是处于温度变化大的严寒区，以及附近有无高温热源或明火等环境温度特点，合理选用液压油。若附近无明火，工作温度在60℃以下，承载较轻时，可选用普通液压油；如果设备须在很低的温度下启动时，须选用低凝液压油。

综上所述，液压旋转抓规格，若液压油的质量合格，系统执行机构运动速度很高时，油液的流速也高，液压损失随之增大，液压旋转抓哪里卖，而泄漏相对减少，故宜选择黏度较低的油；反之，当油的流速低时，泄漏量相对增大，将对工作机构运动速度产生影响，这时宜选择黏度较高的油。通常，工作压力高时，宜选用黏度高的液压油，因为解决高压时的泄漏问题比克服其黏阻更应优先；当工作压力较低时，宜选用低黏度的油。环境温度高时，应采用黏度较高的油；反之，应采用黏度较低的油。

(5) 液压油的确定。液压油初步选定后，还须注意核查其货源、黏度、质量、使用特点、适用范围，以及对系统和元件材料的相容性，看各项指标是否能完全满足使用要求。

挖机使用保养技巧浅谈

对挖掘机实行定期维护保养的目的是，减少机器的故障，延长机器使用寿命；缩短机器的停机时间；提高工作效率，降低作业成本。只要管理好燃油、润滑油、水和空气，就可减少70%的故障。事实上，70%左右的故障是由于管理不善造成的。

润滑油脂管理

采用润滑油（黄油）可以减少运动表面的磨损，防止出现噪声。润滑脂存放保管时，不能混入灰尘、砂粒、水及其它杂质；推荐选用锂基型润滑脂G2-L1，抗磨性能好，适用重载工况；加注时，要尽量将旧油全部挤出并擦干净，防止沙土粘附。

液压旋转抓规格-鸿工机械(在线咨询)-液压旋转抓由山东鸿工机械科技股份有限公司提供。山东鸿工机械科技股份有限公司（www.sdhgjxkj.com）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鸿工机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王先生。同时本公司（www.feitiezhua.com）还是从事山东抓铁机，山东抓铁机生产，山东抓铁机厂家的厂家，欢迎来电咨询。