

# 钢架楼梯扶手 汉南钢架楼梯 卓楷铁艺铝艺公司

产品名称	钢架楼梯扶手 汉南钢架楼梯 卓楷铁艺铝艺公司
公司名称	湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区宝安江南村4幢10号商铺
联系电话	18071112316

## 产品详情

做好室内楼梯装修功课，分享避免返工五大绝招

一、与物业沟通，据介绍，一般的复式和跃层住宅中的楼梯是可以拆除改造的，而单体制和错层式住宅中的楼梯则不能随意拆掉改建。但无论是何种住宅结构，在拆掉原有建筑构件时都应首先与物业部门打好招

二、与厂家沟通，在安装楼梯前，1好在整体装修之前，就要与楼梯设计师进行初步楼梯方案的交流和询价，这一点非常重要，因为楼梯要与整体装修相协调，从款式、材质到坡度等等，都要提前考虑，千万别认为楼梯到装修后再装就可以了。另外厂家一般还会有30天—40天的生产周期。

三、测量与设计，工程师或装修设计师应上门测量，汉南钢架楼梯，采集所有楼梯洞口的技术数据。如果选用成品楼梯，厂家的设计师应与装修公司的设计师进行现场沟通，以确定1佳方案。设计师出平面彩色效果图。结合家里的装修风格来选择适合的成品楼梯。签定单，在终确认了楼梯的设计方案后，消费者可与厂家签定定单确认书，付预付款。

四、楼梯装配，高1档次的成品楼梯一般都呈部件化，可在家里现场装配完工。以前楼梯装修都依靠现场施工，不但工程量大，质量也难以控制。工厂化加工的楼梯不但保证了质量，造型也更加丰富，1大的优点是施工安装更加快速、方便。只要在室内设计初始就选定楼梯款式，确定楼洞开口，就可以放心地安装修计划进行。

五、售后服务，对于成品楼梯，厂家安装后，应提供售后服务卡、产品合格证及使用说明书，另外有许多厂家都会赠送配套的工具，工地钢架楼梯，以便今后在日常中方便使用。

## 楼梯设计

楼梯，就是能让人顺利地上下两个空间的通道。它必须结构设计合理，照标准，楼梯的每一级踏步应该高15厘米，宽28厘米；要求设计师对尺寸有个透彻的了解和掌握，才能使楼梯的设计行走便利，而所占空间少。根据实际情况显示，楼梯踏步的高度应小于18厘米，宽度应大于22厘米。从建筑艺术和美学的角度来看，楼梯是视觉的焦点，也是彰显主人个性的一大亮点。我们在选择房子的时候，空间的尺度、层高的尺寸就已经定形，而且很难改变。为了上下楼的方便与舒适，楼梯需要一个合理坡度，楼梯的坡度过陡，不方便行走，会带给人一种“危险”的感觉。如果轻松地拾级而上，就需要有一定的空间给楼梯一个延伸的余地。

住宅内运用钢楼梯，主要解决建筑内部空间狭小问题。在一个日本建筑师设计的住宅内，在沿街的一侧设计了钢楼梯，楼梯挑空的踏步格栅钢板，与阶梯状的一侧楼梯斜梁，整体显得很工业化，同暴露钢结构的建筑形成一种结构逻辑关系。而在欧洲某建筑内部的一个钢楼梯，其倾斜的坡度，楼梯整体由方钢构成，而其周围建筑组成部分也采用相同材料，其线的构成及比例关系成为空间内部设计的重点。

### 楼梯防滑防滑手段

#### 1. 塑胶满铺法:

主要用于公共走梯或特宽大楼梯，材料为塑胶制品，防滑凸鼓明显，色泽艳丽，沾接便捷，只适用于工程用梯，非家用梯理想选择。

#### 2. 防滑沙条处理法:

防滑砂条，在踏板的边沿部位沾贴2至3条，可起到防滑作用。缺点是，长期步位置宜脱砂、不美观、也不防滑、更新时会遗留胶类，很难去除，组装钢架楼梯，色调单一(纸黄色)，与楼梯不配套，不适宜家用。

#### 3. 镶嵌金属条处理法:

大部分用于石材表面在踏板边沿部位，此方法起到效防滑作用，但也存在长期松动的现象。一旦松动，很难用胶沾处理，也会出现异响和滞留污垢，钢架楼梯扶手，部分光亮，其它部位发乌，很不美观。不适用于家庭。

#### 4. 梯毯块防滑处理法:

不管任何楼梯都存在防滑、静音、保护踏板表面(划伤)、协调靓丽的诸多问题。梯毯实际是将地毯(或诸多材质如:麻、毛、仿麻、尼龙等)分割成与梯宽(长)相适应的协调比例进行沾贴处理。孤圆型的设计，即可保证部位的有效防滑，又可有效展示踏板质地的美感(如玻璃、实木)不会因铺设而将的踏板材料隐藏，且流线感很强(尤其是下楼时)，靓丽多彩。安装极为便捷，厂家特1制保护胶带(主要是保护踏板面层)使毯质与踏面稳固连接，在更新或保法时不会遗留在踏板上半点痕迹。任何质地踏板都可采用此方案。花色、毯质、异型加工、安装、保洁(建议干洗)等易如返掌，产品在欧州很普遍的采用，已做为家居必需品。

#### 5. 打凹槽防滑法:

在踏板边沿部位打磨凹槽，也可起到防滑作用，但随着踏板磨损此槽会越来越浅，防滑功能大大降低，且沟槽会滞留污垢，很难清理，很不美观.已很少有人采用此方法.

#### 6. 沾贴颗粒法:

主要用于玻璃踏板，在踏板表面贴金属颗粒，此防滑效果不错，美观度也不错，但长期易脱落.此方法非专业人士很难做到，因此，采用客户不是很普遍.

#### 7. 地毯满铺法:

采用不同毯质(花色)对楼梯进行满包处理，多用于高1档场所，显然档次很高，但不易保结，做为家庭使用需定向性选择.

钢架楼梯扶手-汉南钢架楼梯-卓楷铁艺铝艺公司(查看)由湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司提供。“铁艺, 不锈钢制品的制作销售, 铝合金门窗的销售安装”就选湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司(whtiey.com), 公司位于: 武汉市洪山区宝安江南村4幢10号商铺, 多年来, 卓楷铁艺铝艺坚持为客户提供好的服务, 联系人: 杨经理。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。卓楷铁艺铝艺期待成为您的长期合作伙伴! 同时本公司(www.whdqmc.com)还是从事武汉断桥门窗, 武汉断桥门窗厂家, 武汉断桥门窗报价的厂家, 欢迎来电咨询。