

金华环氧树脂自流平地坪报价来电咨询 振恒

产品名称	金华环氧树脂自流平地坪报价来电咨询 振恒
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪漆做防火层有几个基本步骤？

- 1、施工前应对基材(混凝土)表面的尘土、油污、杂物清理干净。
- 2、涂刷一遍封底漆。用量每平方米约50g，干燥时间 8小时。
- 3、防火地坪涂料拌和：按水：粘结剂:涂料=9:1:9(抹、刮涂量)或9：1：5.6(喷涂量)的比例配料。首先按比例将粘结剂加入水中，搅拌均匀后将涂料加入搅拌20-25min成稠浆状。
- 4、用少量的浆料做间距为2.5m的横条状厚度标志，作为施工的参照物。
- 5、第一遍应喷涂，用喷枪或喷涂机从隧道的腰部向顶部(从下而上)进行喷吐，首遍喷涂厚度不宜大于在5mm左右为宜，以后喷、抹均可。
- 6、上一遍涂层基本干透后，即可进行下遍喷(抹)涂，每遍厚度5~10mm左右。每遍施工间隔时间不少于24小时。如此反复，直至涂层达到设计厚度。
- 7、若气燥干燥，每遍喷(抹)涂后视情况每隔4-8小时应洒水保养一遍，以提高涂层粘结强度。
- 8、如采用喷涂施工，涂层外观为均匀粒状面，兼有吸音功能，一般不予抹平。确需抹平处理时，应在后一遍喷涂后进行。
- 9、表面装饰：有表面装饰要求时，可在防火涂层表面喷(刷)涂其它装饰涂料。
- 10、防火涂层养护期为28天，养护条件与普通混凝土相同，涂层如有损伤，应及时修补。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪使用保养：

- 1、当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风设备及防火措施。
- 2、地坪使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。
- 3、一切工作器具都须有固定专用车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地面涂料损坏。
- 4、车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软质材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。
- 5、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏涂料。
- 6、一旦地坪有损坏，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。
- 7、车间内大面积清洗地面时，不要用强化学溶剂(香蕉水等)一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行，在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。
- 8、冬季施工，环境温度低于5℃，可采用冬用型无溶剂环氧工业地坪涂料。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

目前英国建筑监管部门要求绝大部分的建筑的地坪系统需要具备防水层（DPM）。防水层一般是通过在地面基层上/下铺盖聚乙烯防水材料或者沥青防水材料来形成的。潮湿度过大会导致流体静压作用，比如地下水会渗出基面等。一般具备防水膜或者水槽或排水管道的水系统是不会出现这种情况的。但是我们也也要注意，如果仅具备排水管道没有防水层的水系统，我们需要进行基面水分测试，并结合其他相关因素进行考虑，环氧树脂自流平地坪报价，比如说地下水位等。严重的流体静压作用甚至会导致地坪面层失效。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

金华环氧树脂自流平地坪报价来电咨询-振恒由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。振恒——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号，联系人：范先生。